

水性润湿分散剂H-40

产品名称	水性润湿分散剂H-40
公司名称	佛山市顺德区金鸿涂化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇林上路上僚工业区2号综合楼首层
联系电话	0757-26607082

产品详情

产品介绍：h40为一高效的阴离子型分散剂，适用于水性体系无机颜料及各种体质颜料的分散。其特性及用途主要表现如下：- 高效、低添加量的水性分散剂，对钛白粉、碳酸钙、滑石粉、高岭土及硅灰石粉等无机颜料具有优异分散效果；

可赋予分散体系更优异的储存稳定性，保持体系粘度的安定，防止分散

后的颜料重新絮凝、沉积、结块；

起泡性低、分散效率高、用量少，在涂料制造和使用过程中可减少涂膜缺陷与消泡剂的用量；具有优异的分散性能，有效降低研磨份的粘度，可制备更高浓度的浆料，提高生产效率；可与非离子型的润湿剂并用，可得是适当的润湿、分散效果、并能有效防止浮色；不含烷基酚成份，可用于环保型产品的制备。

组成	聚丙烯酸钠盐
外观	微黄色澄清液体
不挥发份	40-42%
溶剂	水

比重	~1.2
ph值	6.0-8.0(原液)

产品描述： 适用范围： 适用于各种水性体系，如乳胶漆、水性胶粘剂及水性油墨等体系。

用法与用量： 一般为对颜填料量0.5-1.5%，在研磨前加入；具体添加量需依据颜填料种类及浓度而定

氧化铁系列颜料：对颜料4-8%（原液对粉料）

在乳胶漆体系中建议添加量为对颜填料量0.3-0.5%（固体份对固体份）

包装规格： h40采用30kg塑料桶装。