

脱硫除尘塔 酸气净化塔 废气净化塔

产品名称	脱硫除尘塔 酸气净化塔 废气净化塔
公司名称	河北华强集团有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	0318-8261209 15030867266

产品详情

产品型号：bjs型 产品名称：酸气净化塔 产品特点：bjs型酸气净化塔处理的主要有害气体为酸雾、氯化氢气体及氟化氢气体、铬酸雾氰氢酸气体、硫化氢氨气、碱蒸汽等水溶性气体。采用氢氧化钠为吸收中和液、溶液浓度为2 - - 6%，净化效率均为95%以上。bjs型酸气净化塔的详细资料：

外形美观大方等优点。

本厂目前生产的型号有1.5型、3型、5型、7.5型、10型、20型、30型、40型、50型九种规格。bjs型酸气净化塔采用玻璃钢和聚氯乙烯材料分段制作。塔体外表面采用耐水、耐老化胶衣树脂作防老化面层，胶衣层厚不小于0.5mm。在强度与内外表面间采用无碱无蜡无捻的方格细布作为耐老化的渡层，其树脂含量不低于75%，层数按大型及技术标准要求敷设树脂含量达60 - - 70%，使塔体强度绝对可靠。结构本净化塔由圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体结构由贮液箱、进风段、两级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。其特点是：制作方便、便于按装检修、强度高、占地面积小。喷淋形式采用双层填料，两级喷淋，使气液充分接触，提高净化效率。本塔配用一台玻璃钢离心通风机和塑料水泵或不锈钢水泵即可。当处理风量在10000立方米以上时，采用二台水泵就能达到设计要求。废气净化塔 脱硫塔 净化塔主体：（1）复合玻璃钢贮液箱、加液管，在吸液管上加有滤液装置，进风段采用复合玻璃钢制作。（2）第一、二级喷液段均采用一排y-1型尼龙喷嘴，保尔环滤料和有机玻璃检视孔。（3）有效挡水段设有旋流板挡水的效果。（4）玻璃钢风帽盖。（5）f4-72型玻璃钢离心通风机（6）塑料水泵或不锈钢离心泵。（7）其它配件如塑料管件阀门、固定支架、检修爬梯和进风管道等，用户可在订货时定制。净化顺序过程原理（1）吸风罩 - - 进风管道 - - 风机（或进风段） - - 进风段第一段滤料层（第一级中和反应段） - - 第二级滤料层（第二级中和反应段）旋流板 - - 出风帽盖 - - 排风管（或吸入段风机）（2）工作原理：本装置采用氢氧化钠溶液为吸收中和液来净化酸雾废气。气体由离心通风机压入或吸入进风段，再向上流动，至第一滤料层，与第一级喷嘴喷出的中和液接触反应。吸收后的废气继续向上流动至第二滤料层，与第二级喷嘴喷出的中和液接触，再次发生中和反应，然后通过旋流板，由风帽和排风管或风机排入大气中。