

# PH值调节剂T-80

产品名称	PH值调节剂T-80
公司名称	佛山市顺德区金鸿涂化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇林上路上僚工业区2号综合楼首层
联系电话	0757-26607082

## 产品详情

详细说明: t-80 作为一高效的胺中和剂，可作为 ph 值调整及稳定。作为一种多功能助剂，其对颜填料具有优异的润湿分散作用，使颜料达到最佳的分散效果，同时亦可降低主分散剂的用量； t-80 其主要特性亦表现为：

有效调整体系的酸碱值，并赋予体系很好的 ph 值安定性。可代替氨水调节 ph 值，从而降低涂料气味。在水稀释树脂体系，由于其挥发速率适当，可做为水性聚胺脂、环氧树脂等固化体系的干燥促进剂。其优异的 ph 稳定性在碱溶胀涂料体系里能明显提高增稠剂性能。提高对颜填料的分散性，可减少分散剂用量，降低生产成本。可提高涂料的耐擦洗性及耐水性。提升涂料光泽。

产品描述：

成份	醇胺类有机化合物
外观	无色至微黄色液体
活性成份	99%
比重	0.89 ± 0.005
沸点	134-136

应用实例： 水性乳胶漆 水性色浆 水性油墨 水性工业漆等

用法与用量： t-80 添加量视体系及具体要求而定；一般对全量约 0.1-1% 之间。建议在研磨阶段可替代部分的主分散剂加入一部分，在调漆阶段加入一部分以使得得到更理想的增稠之效果，具体添加量需进行实验确认。

包装规格： t-80 采用 25kg 塑料桶包装。