FC2016可调缓冲器

产品名称	FC2016可调缓冲器
公司名称	上海御豹流体动力有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇银都西路215号歆翱创意园B 208
联系电话	021-64905510 18801919550

产品详情

台湾御豹cec缓冲器自2001年引进以来，协助了许多品牌的设备商，在他们初期推广自己品牌的时候，因为产品的质量效能而得到了发展；例如在注塑机用的机械手上，长缓冲行程和使用频率相对较高的部分选用cec的产品，尤其是取料臂：当引拔和打料都只撞击1次的状况下，这部分却要撞2次，如果是双头的缓冲器，那就相当于撞4次。虽然说没有不坏的缓冲器，但是至少不要经常坏，选用cec缓冲器，至少能在您机台的保固期间内，少几次售后服务。

这是在维修市场的体验，懂得经营的维修服务单位，都会用cec产品来取得客户的信任，以换取长期维修服务的合同，甚至对许多日制设备维修，也以cec来替换原来的日制缓冲器，对此，特提供内埋式sc2050 i-11a规格，供维修替换用。

以上，向有心稳定自己品牌设备的广大客户，作此建议；当然，要注意贴标仿冒品。

cec产品介绍
：cec油压缓冲器、精密稳速器，台湾御豹公司专业设计制造。台湾品牌中，唯一被肯定能和欧美日相比

较的专业产品制造商，稳定的质量支持着每一个产品的寿命。

cec油压缓冲器
：在自动化机械作业中减少震动及噪音，将移动中物体所产生之动能转换为热能并释放于大气中，在动作中将物体平稳有效的停止；使机械提高效率增加产能，使机器寿命延长降低维修成本，使机器运作稳定维持产品品质，使机器的操作更安全避免意外，使工作环境改善提高人员效率增加企业的竞争优势。
应用例：机械手臂、网版印刷机、移印机、自动送料机、输送带、轨道吊车等在行程终端减少冲击震动或作为安全措施。

油压缓冲器之结构功能说明:
cec油压缓冲器之主要结构为本体、轴心、轴承、内管、活塞、液压油、弹簧等组成，当轴心受外力冲击将带动活塞挤压内管之液压油，液压油受压后将由内管之排油孔一一排出，同时由内管排出之液压油也由内管之回油孔回流到内管；当外力消失时，弹簧将活塞弹回始点等待下次的动作．依此原理，cec油压缓冲器将能把移动中的物体平稳有效的停止