

河南手机信号屏蔽器 批发 供应

产品名称	河南手机信号屏蔽器 批发 供应
公司名称	郑州力达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州二马路汽车站64号鸿森大厦（火车站向北300米）
联系电话	0371-86008522 13938597367

产品详情

ld-800d大功率手机信号屏蔽器，可长年不停机持续工作，该机器采用每路独立模块式设计，由高性能铝合金大散热片外加散热风扇散热，配备高增益定向板状天线或玻璃钢全向天线，安装管理简单方便.适用于象监狱，看守所，军事基地，大型油库油气田等一切需要屏蔽的室内外大面积空旷地带场所。采用超高频宽带干扰技术，干扰半径大，有效分段，只干扰下行，不会对基站造成干扰。进口器件，缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象，工作稳定性好。

一 产品特点：

- 1、 有效屏蔽gsm/cdma/dcs/phs/3g等频段；
- 2、 采用高散热性能的铝合金大散热片外加散热风扇散热，保证了设备性能的稳定性；

3、全德国进口机芯，独立模块式设计，工作效率更高，采用国外先进技术，延长使用寿命；

4、发射功率250w，每个通道约50w

5. 每路通道配备有可调旋钮，可任意调节功率大小；

6、有效屏蔽范围（直径）150米-300米；

7. 机器工作温度低，不发烫，可持续不间断长时间工作；

8. 配置高增益定向板状天线，发射距离远，屏蔽效果好；

二 适用场所：

- 1、 军队野外训练，演习等场所；
- 2 监狱，看守所等场所；
- 3、 加油站、油库、油田等易燃易爆场所；
- 4 一切需要屏蔽手机信号的室外，野外等大型空旷场所；

三 技术参数：



项目	特性参数
有效作用频段	cdma/gsm/dcs/phs/3g等
天线增益	全向天线11dbi 定向天线15dbi
具体工作频率	cdma865-894mhz gsm925-960mhz dcs1805-1880mhz phs1900-1990mhz 3gtdscdma2010-2025mhz cdma2000/wcdma2110-2170mhz
功率调节范围	不小于60db
有效覆盖范围 (屏蔽直径)	150 ~ 300m
供电规格	220 ± 10%v
重量	约28kg
工作温度	-30 ~ 55

相对湿度	30% ~ 95%
大气压	86-106kpa
产品尺寸	620mm (长) × 320mm (宽) × 190mm (厚)
发射功率	250w
电源适配器输入	ac110v—240v
电源适配器输出	27v 30a
安装方式 高度	固定支架、壁挂，最佳安装高度4米以上