

由壬 河北初芒 锤击由壬

产品名称	由壬 河北初芒 锤击由壬
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北初芒管业有限公司

高压由壬使用特点有哪些

高压由壬望文生义适用于高压状态下的管件衔接，因而对其的工艺请求比拟严厉。那高压由壬终究是一种怎样的零部件呢，又能为我们的工作带来哪些效益呢，本文为大家逐个解答。由壬或许大家比拟理解，是两管件之间的衔接件，便当于对管件的拆卸和检修。

由壬具有容易装置、拆卸的优点，装置时不需求借助特殊工具就可完成，还能够进步管道的密封性，产品的吻合性也相当的好。在装置前后一定要留意及时的检查，1502由壬，在装置后假如发现漆皮零落，或者在运用中有漆皮零落都应该及时刷上新的防锈漆，或者改换新的由壬，假如不及时处置让其生锈的话，密封性会降低，影响运用寿命。

对于由壬的编号：

三位数的，第Yi位表示工作压力；四位数的，前两位表示工作压力。

后两位数则表示由壬接触面的型式和接触面密封的形式：00--锥度面、金属接触密封；02--锥度面，橡胶垫密封；03--公头（Male Sub，带由壬螺帽的一端）锥度面开“O”圈槽，“O”圈密封。

1002工作压力是10000psi，02代表扣型；1502工作压力是15000psi

没有见过由壬的国外标准，大致给你介绍一下常用由壬：

石油装备高压管汇一般使用1002，1502、1003等规范的由壬

另外由壬规格上分尺寸（2寸、3寸、4寸等）

连接分焊接式和螺纹式

由壬圈有三翼、四翼。

高压由壬是锤击由壬的一种，使用在压力比较高的石油钻采管汇中。

锤击由壬和高压由壬的技术特点：

安全的密封性能，由壬，锤击由壬和高压由壬公母头之间的密封形式有两种，一种是橡胶密封圈密封，一种是硬密封，不管使用哪种密封形式，锤击由壬，在出厂的时候都要经过压力测试，一般实验压力是工作压力的两倍以上，并且在承压状态下静放24小时，以没有泄压和渗漏为检验合格。

由壬-河北初芒-锤击由壬由河北初芒管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北初芒管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!