

油品搅拌器生产厂家 江苏搅拌器 江西仁达实业

产品名称	油品搅拌器生产厂家 江苏搅拌器 江西仁达实业
公司名称	江西省仁达实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区湖滨东路2888号万科青山湖
联系电话	18079152566 18079152566

产品详情

2、抗爆性的评价指标

的抗爆性是用辛烷值来表示。所谓辛烷值是指它在数值上和它

抗爆性相当的标准燃料中所含的体积百分数。标准燃料是用抗爆性

极高的（2,2,4-基戊烷，江苏搅拌器，规定它的辛烷值为100）和抗爆性较差

的（GH16，规定它的辛烷值为0）。两种物质按不同体积比混合合

成。其中，在标准燃料中的体积百分数它为该标准燃料的辛烷值。如

标准燃料由90%的和10%的（体积比）组成，那么标准燃

料的辛烷值为90。

搅拌器选型步骤分析介绍搅拌装置的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现，在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求，确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度，然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。共具体步骤方法如下：

4.按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器

5.按照机架搅拌轴头do尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度选择轴封型式

6.按照安装形式和结构要求,设计选择搅拌轴结构型式,并校检其强度、刚度。如按刚性轴设计,在满足强度条件下 $n/n_k < 0.7$ 如按柔性轴设计,油品搅拌器生产厂家,在满足强度条件下 $n/n_k \geq 1.37$.按照机架的公称心寸DN、搅拌轴的搁轴型式及压力等级、选择安装底盖、凸缘底座或凸缘法兰8.按照支承和抗振条件,确定是否配置辅助支承。在以上选型过程中,喷射搅拌器品牌,搅拌装置的组合、配置可参考(搅拌装置设计选择流程示意图),配置过程中各部件之间连接关键尺寸是轴头尺寸,轴头尺寸一致的各部件原则上可互换、组合。

抗爆剂

目前,提高辛烷值的途径有二种:一是通过设备工艺加工达到提高

辛烷值的目的,如催化裂化重整、化、异构化等;二是通过添加

抗爆剂(如现已禁用的四铅)或添加高辛烷值组份(如MTBE增加芳烃

量等)。

工艺法虽是提高辛烷值的主要手段,油品搅拌器价格多少钱,但存在着投资大,改变馏

程等问题,往往不易实现生产组合和缺乏适度的灵活性

油品搅拌器生产厂家-江苏搅拌器-江西仁达实业(查看)由江西省仁达实业有限责任公司提供。油品搅拌器生产厂家-江苏搅拌器-江西仁达实业(查看)是江西省仁达实业有限责任公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:艾经理。