

莱芜雷迪司UPS电源G2K 2KVA标机使用参数

产品名称	莱芜雷迪司UPS电源G2K 2KVA标机使用参数
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司 型号:G2K 产地:山东
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

雷迪司UPS电源G2K 2KVA标机使用参数

LADIS雷迪司G2K在线UPS不间断电源72V直流2KVA1600W医疗精密电子备用

雷迪司UPS电源G2K现货，雷迪司UPS 2KVA/1.6KW参数，雷迪司UPS不间断电源安装

产品型号：G2KL(长效机外接电池)

容量：2000VA/1600W

输入电压范围：

(低电压转换) 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC \pm 5%

(基于负载范围****-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0)

(低电压恢复) 168VAC/148VAC/128VAC/118VAC \pm 5%)

(高电压转换) 300VAC \pm 5%

(高电压恢复) 290VAC \pm 5%

频率范围：40Hz-70Hz

功率因素：0.99@额定电压(****负载)

输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号：12V蓄电池(容量取决于后备时间需求)/需外接6只

充电电压：82.1VDC \pm 1%

*大充电电流：1.0A/2.0A/4.0A/6.0A(可调)

高清LCD显示用户可通过LCD屏幕实时查询输入输出电压，电池电量，负载比例，市电状态和停电状态，故障指示等实时信息。

产品型号:G2KL

保修:全国联保，三年保修或更换

供货:通常现货供应

真正实现在线双转换

微处理器控制确保高可靠性

输入功率因素校正

输出功率因素可达0.8

宽市点输入范围(110V – 300V)

高效的变频转换模式

ECO 模式提供节能效果

液晶显示屏，所以运行参数一目了然

自带RS232/USB接口和电脑通讯，实现无人值守自动开关机

选配SNMP卡，实现远程智能控制

应用对象：

服务器、存储器、网络设备、VIOP通讯设备、自动化设备、精密仪器、医疗诊断设备、OFFICE办公终端、网络间交换设备及服务器、小型机等。

适用行业：

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政、物流、交通、商业、零售、矿产等。

稳压、净化电源：

通过逆变器输出给负载提供稳定干净交流电源，输出电压波动在 $\pm 1\%$ ，不受输入电源的影响，保障各种设备安全稳定的运行。

后备延时：

内置蓄电池一体机，保证在停电后的0间断的给负载设备供电，给用户预留正常应急关机时间。

稳压：对于电压低，电压不稳的地区，可以稳定电压输出，保证电脑等电子产品的正常安全。

雷迪司ups电源 G2KL单进单出2KVA 1600W在线式ups不间断电源长效机外接蓄电池