

# 南京恒达 曲靖波形护栏

产品名称	南京恒达 曲靖波形护栏
公司名称	南京恒达交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号
联系电话	13770800868 13770800868

## 产品详情

一、标准护栏板总长度4320毫米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。

1、两波形梁护栏板的宽度310mm，波高85mm，板厚：3mm、4mm；理论重量：3mm厚的为49.16kg，4mm厚的为65.55kg；每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

2、三波形梁护栏板的规格长4320毫米，波宽505毫米，波高85mm，板厚：4mm；理论重量：102kg，配合130\*130的方管立柱。

二、立柱：规格 114、140mm长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米  
壁厚4.5MM；理论重量：114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m。

三、标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓250套，拼接螺栓2000套

(4)立柱安装路侧护栏立柱应安装于坚实的土路肩中，立柱与路基土的作用，使立柱弯曲变形，土基压缩变形，这是护栏吸能过程的一环。但是，当护栏立柱遇到立柱置于桥梁、通道、涵洞等无法打入的地方，立柱下方遇有地下管线、石方路段，其他特殊情况等三种情况时，应把护栏立柱设置于混凝土基础中，有条件时宜采用抽换式护栏立柱。护栏立柱设置于混凝土中的方法有三种：一种是在混凝土基础中预留孔，等立柱放入后填密实的砂，上下都用沥青密封。一旦发生碰撞，立柱可以有一定的变形量，不会损坏混凝土基础，也容易更换。

3、波形梁钢护栏板的基材为低碳钢，耐用。

4、波形梁钢护板基板浸在热镀锌池中，表面附着一层锌液，形成保护膜，对波性护栏板的表面起到了电化学保护作用，防止钢基材料从内到外生锈。经过塑粉喷涂，形成涂层。不论环境如何，波形梁钢护栏不会轻易生锈、褪色、压碎、脱落，颜色持久明亮，使用年限可达15-20年以上。

- 5、波形护栏板采用组合式设计，波形护栏价格，安装快捷方便。
- 6、波形梁钢护栏装饰性好，色彩丰富，满足不同客户的个性化需求。
- 7、护栏板环保性好，不污染环境，解决了普通产品对建筑的污染问题。
- 8、波纹梁护栏具有良好的柔韧性。低碳钢的刚性和柔韧性使护栏产品具有更好的抗冲击性能。

南京恒达(多图)-曲靖波形护栏价格由南京恒达交通工程有限公司提供。南京恒达交通工程有限公司为客户提供“交通工程,市政工程设计,施工”等业务，公司拥有“恒达”等品牌，专注于其它等行业。，在南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐新水。