

水泥发泡保温板

产品名称	水泥发泡保温板
公司名称	无锡德圣建筑节能材料有限公司
价格	500.00/立方
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区派安路108号冯巷
联系电话	86-051088216451 13951515078

产品详情

我们一直在寻找一种平衡点,使我们的经销商及广大客户群的利益点达到最顶点.所以我们能够让客户在寻求优质产品的同时能够以低廉的价格实现.

请不要怀疑我们的品质.我们致力于建材行业十余年.有着丰富的生产和施工经验,得到了广大建筑单位及批发商的好评.请不要怀疑我们的价格.我们打破传统的建材暴利的潜规则,还优惠于客户,还品质于工程,还福利于社会.本公司为了使更多的客户享受到这一便利,我们在上海,无锡,合肥三地均开设工厂.可以为客户朋友们就近供货.这既是一种责任的体现,更是一种实力的体现.

联系人:张经理13951515078 马女士 13814285030

环保型“发泡水泥外墙保温板”，是新一代新型防火填充材料，具有不燃、防火耐火、隔热性能好、耐水浸泡不散、环保、轻质、隔音等特点。符合国家一直在努力寻求环保的替代产品。环保型“发泡水泥外墙保温板”，经国家防火建筑材料质量检测中心检测，性能指标优于传统的防火材料。

水泥发泡板性能特点

1、高耐火性 水泥发泡板属于a1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，完全满足了防火隔离带的要求。

2、高保温性 水泥发泡板板闭孔率95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。防火隔离带专用板导热系数与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。干密度一般150m³/kg、导热系数在0.045w/（m.k）、抗压强度在0.4mpa。

3、无毒无害 水泥发泡板在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。

4、寿命长 水泥发泡板的使用寿命大于50年，与建筑的寿命能保持同步。

5、耐水性好 由于水泥发泡板专用板属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。

6、界面好 由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或岩棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可

7、节能环保 生产、施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响；避免重复保温拆除的废料给环境造成污染；不会造成传统保温材料燃烧给环境及人身安全带来的威胁；无矿物棉类材料飞尘对人体呼吸道及皮肤造成的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。

用途

主要用于屋面保温板、内外墙保温板，粘接砂浆直接用水泥砂浆粘接，作外墙保温板涂料面，可直接用防水抗裂砂浆和玻纤网格布做保护层

施工工艺

1、将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，最好采用满沾法，也可采用条粘法和条点法。

条粘法：用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在发泡水泥板上，条宽10，厚度10，中距50。

条点法：用抹子在每块板周边及中间抹专用粘结剂，再在发泡水泥板分隔区内抹直径为50，厚度为10的灰饼。

2、将抹好专用粘结剂的发泡水泥保温板板迅速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用。

3、发泡水泥保温板粘上墙后，应用2米靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，不得有缝，因切割不直形成的缝隙，用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板，应将挤出表面的专用粘结剂清除。

4、发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝1/2板长，局部最小错缝不得小于100。

包装及贮存:

50kg纸袋包装。未开封保存阴凉干燥处:12个月

注意事项:

- 1、施工温度5 ~35 ,施工过程中应避免雨淋。
- 2、拌好的物料应在1.5小时内用完,忌再次搅拌或加入其他材料搅拌。