

环保型吸音棉电梯井吸音板防火保温板

产品名称	环保型吸音棉电梯井吸音板防火保温板
公司名称	廊坊美瑞吸音保温制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北廊坊大城县留各庄开发区
联系电话	0316-5795976 13603362497

产品详情

产品介绍廊坊电梯井吸音板最新价格,今日电梯井吸音板报价价格,《厂家当前信息》今日电本信息来源梯井吸音板价格,电梯井吸音板最新价格,今日电梯井吸音板报价价格,《厂家当前信息》电梯井吸音板主要分为：保温电梯井吸音板，防水电梯井吸音板，防火电梯井吸音板，憎水电梯井吸音板。离心玻璃棉在建筑使用中，表面往往要附加有一定透声作用的饰面，如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等，基本可以保持原来的吸声特性。离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性，是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于离心玻璃棉表面无装饰性，而且会有纤维洒落，因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。最常使用也是造价最低廉的构造是穿孔纸面石膏板的吊顶或做成内填离心玻璃棉的穿孔板墙面，穿孔率大于20%时，基本能够完全发挥出离心玻璃棉的吸声性能。为了防止玻璃棉纤维洒出，需要在穿孔板背后附一层无纺布、桑皮纸等透声织物，或使用玻璃布、塑料薄膜等包裹玻璃棉。与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板（如铝板）、穿孔木板、穿孔纤维水泥板、穿孔矿棉板等。产品属性电梯井专用吸音板、玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m³的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板，常见尺寸为1.2m×1.2m、1.2m×0.6m、0.6m×0.6m，厚度2.5cm或5cm。也有在110kg/m³的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板，都需要使用高容重的玻璃棉，并经过一定的强化处理，以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性，降噪系数nrc一般可以达到0.85以上。功能用途电梯井道吸音板特点：1、防火性能：因该产品采用的是防火型材料矿棉、玻璃棉，其防火性能达到国家标准a级。2、防水性能：采用防水胶粘合、矿棉丝、玻纤不吸潮，所以该产品不怕水浸。3、隔音性能：因该产品是以矿棉、玻璃棉为基材制做而成。因棉体本身就是很好的吸音隔音材料，经国家检验该产品以达到了隔音标准。4、环保性能：该产品不含石棉、不含放射性污染物，是理想的环保型建材。5、抗折性能：该产品通常在3mm以上的厚度，而且是在200吨压制成形，在平放的情况下可以承受任何。电梯井道吸音板不仅可用专用卡固钉直接固定电梯井道内部，吸收、减弱电梯运行时发出的噪声；还可与其它墙体材料可共同组成质轻、厚度小、隔声量高的隔声墙和隔声顶棚，安装在电梯机房里，降低其噪声。电梯井道吸音板贴合于12mm厚纸面石膏板上，计权空气声隔声量为31db。75×50龙骨双侧双层石膏板，中间安装电梯井道吸音板，其计权空气声隔声量为54db，达到国家一级隔声标准。吸音板规格：芯材玻璃棉梳形隔声板饰面防火吸音材料形状正方形规格600x600x50其他说明吸音棉电梯井吸音板厂家，在道路隔声屏障中，为了防止噪声反射，需要在面向车辆一侧采取吸声措施，往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮，有时会使用pvc或塑料薄膜包裹。廊坊美瑞吸音保温建材有限公司销售咨询电话：13

603362497 是国内外研发、设计、加工、吸音保温材料的大型骨干企业，本公司座落于留各庄保温材料产业集散基地。拥有电梯井吸音板，吸音软包芯材板，非幕墙建筑外墙保温复合板，岩棉复合板，岩棉竖丝板，玻璃棉夹心板，橡塑海绵，石材幕墙板，玻璃幕墙板，布艺软包吸音板，防火吸音天花板，防火隔离带，水泥面玻璃棉复合板等产品。配套设施齐全，物流全国方便，产能领跑全国，质量一流能满足众多客户要求。 公司名称：廊坊美瑞吸音保温建材有限公司 公司地址：中国河北大城县留各庄开发区 公司电话：0316-5795976 公司传真：0316-5795588 联系人：王朋飞先生 (经理) 联系电话：13603362497 公司网址：<http://www.hbmeirui.com>交易说明欢迎新老客户前来咨询洽谈。