

改性PVC冷却塔填料S波改性PVC冷却塔填料

产品名称	改性PVC冷却塔填料S波改性PVC冷却塔填料
公司名称	山东腾翔玻璃钢集团公司
价格	9.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市滕庄工业开发区
联系电话	0534-6366978 13793490715

产品详情

联系人：马经理 手机：18769481138 qq:992475537 s波改性pvc冷却塔填料在冷却塔中的作用就是增加散热量，延长循环水在塔中的停留时间，增加循环水与冷空气的接触时间，增加换热面积，增加换热量，并且使布水均匀。按照凉水塔的不同形状，可以将凉水塔填料分为圆形凉水塔填料和方形凉水塔填料。圆形凉水塔填料主要是斜交错填料；方形凉水塔有很多种，例如s波填料，台阶式梯形斜波填料，差位式正弦波填料，点波填料，六角蜂窝填料，双向波填料，斜折波填料等等。

改性pvc冷却塔填料s波改性pvc冷却塔填料斜交错填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形式，倾斜角一般为60度，主要用于圆型逆流式冷却塔。一、性能特点：

改性pvc冷却塔填料s波改性pvc冷却塔填料 1、适应温度65 ~ -35 （高温型耐温99度）

2、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；3、阻燃自熄性好，氧指数 31；

4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。二、规格：

改性pvc冷却塔填料s波改性pvc冷却塔填料 宽度：125-400mm 长度：可根据用户需求加工，长度不限。

厚度：0.35 ~ 0.5 ± 0.05mm 斜折波凉水塔填料|凉水塔填料山东凉水塔填料改性pvc凉水塔填料 性能特点：

设计先进，具有通风阻力小，亲水性强，接角面积大等特点。适应温度：65 ~ -35

阻燃性能好，氧指数 30 二规格：长度600-1000mm宽度500mm塑片厚度0.4-0.60mm