

# 碳钢除锈防锈液

产品名称	碳钢除锈防锈液
公司名称	上海宗丰清洗技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢一层J区2046室 (崇明工业园区)
联系电话	86-02155058705 13818519238

## 产品详情

产品介绍蓝光牌碳钢钝化剂 功能及适用范围：适用于黑色金属（铸件、锻件、钣金件等）防锈，可广泛用于机械制造业、石化工业、交通运输业、冶金、电力、纺织印染业、出版印刷业以及军工、矿山、发电厂、船舶工业、医疗器械等行业。使用方法：1、使用前要求工件表面无油、无锈及其它异物。

2、使用前用清水配制工作液，并搅拌均匀，稀释比例可参考下表并通过试验确定。

稀释比例与防锈效果：工作液浓度 防锈时间（铸件）4~6%wt 3~7天（工间）10~15%wt 3~6个月 20%wt 12个月 说明：a、以上数据仅供参考，不作为质量保证或验收依据。b、由于防锈效果受工件材质、表面状态，气候、大气污染状况以及稀释用水水质、施工方法、工件堆放方式等诸多因素的影响，建议正式使用前先进行小批量试用，选择适当的浓度和施工方法，以最低的成本获得满意的防锈效果。

c、工件经过防锈处理并干燥后密封保存可延长防锈时间。3、可以采用浸泡、刷涂或喷涂（淋）等方式进行施工，刷涂或喷涂时要求零件表面要干燥，并且注意不要漏涂。建议对于缝隙、盲孔等不易涂到的地方应采取相应措施。4、涂过防锈液的工件要尽量避免用手直接接触或受到其它沾污，以免影响防锈效果。如果条件允许可对零件进行包装以延长防锈期。稳定性和化学反应性

稳定性：本产品常温、常压下被认定是稳定的。不可溶性：对强氧化剂有不可溶性。

不会产生有害的聚合反应。1、本品选用优质防腐原料和多种助剂加工而成，钝化效果好。

2、应用范围：·各种钢铁工件的中短期防锈。3、使用方法：

·将待处理物浸泡、喷淋或用毛巾浸湿擦洗并晾干即可，钝化效果不佳时适当延长浸泡时间即可。

4、注意事项：·本品呈碱性，长时间使用时请带胶手套。产品属性技术参数：?外观：黄色至棕色液体

?气味：清香 ?ph值(1%)：~9 水溶解性：完全 ?水分离因子：无 ?闪点：无 ?低爆炸点(135c)：n/a

高爆炸点(119c)：n/a ?自燃温度(astmd 2155)：n/a 燃烧性：不可燃

?漂洗性能（不锈钢片）：无可见防锈剂残留物 ?hmis化学物品等级划分：健康性 - 1；可燃性 - 0；

化学反应性 - 0 ?nfpa化学物品等级划分：健康性 - 1；可燃性 - 0；化学反应性 - 0

注：hmis和nfpa共分四等级，其等级划方式根据与美国公司内部标准略有差异。其他说明5、主要特点

5.1产品使用及管理简单。无需专业人员。5.2钝化效果好，可作为产品的中短期库存。

5.3使用寿命高、常温使用，耗量少，管理简单。5.4环保性能好，无铬离子等重度污染难以处理的成分。

6、推荐工艺 脱脂 水洗 除锈 水洗 钝化 干燥 交易说明款到发货，送货上门