

西门子授权低压电器中国经销商

产品名称	西门子授权低压电器中国经销商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

西门子授权低压电器中国经销商

变频器；S120 V90 伺服控制系统；6EP电源；电线；电缆；

网络交换机；工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限

公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司，作为西门子中国有限公司授权合作伙伴，湖南

西控自动化设备有限公司代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、

S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP 等各类工业自动化产品。公司国际化工业自

动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于湖南省中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路 1306 号开

阳智能制造产业园一期 4 栋 30 市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

输入默认密码（请参见密码保护（页 44）一章）。 – 用户级：1000 – **：2000 – 远程访问：3000 12.

打开设置菜单。 13. 更改菜单 P03 中的密码。 14. 根据您的要求设定其它参数（请参见参数（页

126）一章和西门子 SENTRON 开关设备 连接（页 84）一章）。 15. 切换到自动模式（请参见设置工作模式

（页 109）一章）。 MODBUS 概述 ATC6300 通过以下接口支持 MODBUS RTU、MODBUS TCP 和 MODBUS

ASCII 协议：RS485 扩展模块 (3KC9000-8TL74) 以太网扩展模块 (3KC9000-8TL75)

通过这两个接口，可以修改 ATC6300 的状态，或使用 third-party supervision software (scada) 或 PLC

等其它设备修改参数。设置通信参数 这些参数可通过 P08 - 通信 (页 138) 菜单设置。11.2 通过 MODBUS

输入密码 说明 密码 如果通过 MODBUS 连续三次输入错误密码，则在两分钟内无法再访问设备。

设备出厂时已提供用于通信的远程密码 (3000)。使用 MODBUS 输入密码

若要输入密码，就必须将其与功能 06 一同发送到地址 0x1FF6。本操作说明用于在用户安装和连接

SCALANCE XRH-300/XRM-300 产品组的设备时为用户提供帮助。

这些操作说明中未包含有关网络中设备的组态和集成信息。1.1 目的 SCALANCE XRH-300/XRM-300

交换机是机架式交换机，可安装在 19" 控制柜中。*多可插入 12 个 SFP

收发器，从而实现灵活的网络构建和扩展。在现场级和控制级，控制柜交换机

与分布式现场设备进行联网，并通过广泛的诊断选项和高传输速度确保较高的工厂可用性。SCALANCE

XRH-300 (改善的环境条件) 的抗扰性也极强，可用于较宽的温度范围。1.2 有效范围

本操作说明适用于以下设备：SCALANCE XRH334 SCALANCE XRM334

除非另外提及，否则本操作说明中的说明适用于适用范围中提到的 SCALANCE XRH-300/ XRM-300

产品组的所有设备。1.3 使用的标识 本节介绍了本文档中使用的约定，以便清晰有效地描述信息。分类

说明 使用的术语 产品系列 此产品系列包含所有产品组的所有设备和设备变型。

如果信息适用于此产品系列的所有产品组，将使用术语 SCALANCE X-300。SCALANCE X-300 产品组

如果信息适用于某个产品组中的所有设备和版本，则使用

SCALANCE XRH-300/SCALANCE XRM-300。说明 使用的术语 设备

如果信息适用于特定设备，则使用带有 SFP-/SFP+ 插槽数的设备名称。流入，SCALANCE XRM334

表示带有 8 个 SFP/SFP+ 插槽设备版本对于设备版本，设备名称包含该版本的特性。例如 SCALANCE

XRM334 AC/DC 24 V 设备版本 1.4 补充文档

以下附加文档需要您的关注。除非另外说明在系统手册《工业以太网/PROFINET

工业以太网》和《工业以太网/PROFINET 无源网络组件》

中，可以找到有关可在工业以太网网络中与该产品系列的设备一起使用的其它 SIMATIC NET

产品的信息。其中还包含设计产品所需的通信伙伴的光学性能数据。目录可以在以下目录中找到

Siemens 相关产品的订货号：用于全集成自动化和小型自动化的 SIMATIC 产品安全性信息 Siemens

为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。

为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护**且全面的工业信

息安全保护机制。Siemens 的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。

客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在

采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组

件连接到企业网络或 Internet。