

圆筒清理筛 迈尔康机械惠 圆筒清理筛供货商

产品名称	圆筒清理筛 迈尔康机械惠 圆筒清理筛供货商
公司名称	河南迈尔康机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市滑县老店镇工业园区88号
联系电话	17525881666 17525881666

产品详情

粉状原料清理使用的筛孔大小随各种原料的性质而有所区别，一般为 6- 10 mm，流动性相对较好的如矿物原料可选小值，而流动性差的如麸皮、鱼粉、肉骨粉等应选大值。

在预混料加工中，粉料(如磷酸盐)颗粒粒径很小，其杂质往往是原料加工过程中产生的细小颗粒，一般筛分机械难以清理，圆筒清理筛供货商，可选用制粉行业的高方筛作为清理设备。

河南迈尔康机械制造有限公司是一家经优化整合的全新股份制企业

可见，分级筛采用的筛孔规格直接影响产品粒度。不同粒度规格制品分级配用的筛孔尺寸，分级制品粒径(mm)为2.40、3.20、4.00、4.75、6.35、9.50、12.7和碎粒，相应配筛孔尺寸(mm)为1.65、2.23、2.92、3.89、5.21、8.97、11.5和1.16。可以看出，要控制某个粒径的颗粒不通过筛孔，圆筒清理筛供应，应采用比该粒度值小的筛孔直径。

河南迈尔康机械制造有限公司是一家经优化整合的全新股份制企业

开机前准备。检查各部分螺栓有无松动，圆筒清理筛，如有，应即拧紧。用手盘动传动轮，圆筒清理筛批发，观察转动是否灵活。检查传动皮带的松紧度，过松或过紧均需调整。通风机起动前应关闭进风闸门。 开机后，应注意机体有无震动，如震动剧烈，应立即停机找出原因，进行修理。 通风机的进、出口与风管的接头处如有漏风，应暂予糊封，待停机后再行修理。 在运转中，轴承如有高热现象，应立即停机检查原因。

圆筒清理筛-迈尔康机械惠-圆筒清理筛供货商由河南迈尔康机械制造有限公司提供。圆筒清理筛-迈尔康机械惠-圆筒清理筛供货商是河南迈尔康机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事粮食提升机，斗式提升机，提升机厂家的厂家，欢迎来电咨询。