

# 吊顶式空调机组

产品名称	吊顶式空调机组
公司名称	德州伟健通风空调设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东德州鲁权屯工业园
联系电话	0534-6351118 13869223311

## 产品详情

产品介绍吊顶式空调机组（ceiling air conditioning units），它是由混风段、过滤段、表冷段、加湿段、风机段组成，由冷冻水经冷凝器蒸发，通过风机进行换热转换而成。产品属性吊顶式空调机组制冷量从14800kca/h至155000kca/h等10种规格共8种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统。如各类宾馆、商场、机场、医院、工厂、科研单位等舒适性场所。在安装方面它有三种类型可供选择风冷冷风型、风冷热泵型、风冷全新风型。使用及维护吊顶式空调机组的安装1.吊顶式空调机组应水平安装于吊顶夹层内，冷凝水管侧允许偏低千分之五，但不允许偏高，以保证冷凝水的顺利排放。机组四周应留有充分的安装于维修空间。2.与机组链接的冷凝水排放须设有水封，且水封要有足够的高度。3.表冷器接水管为下进上出，在进水口处应加装截止阀、过滤器。4.鱼机组链接的风管需柔性链接，与机组链接的水管应采用绕性接管，接管时扭力不应过大，以免损失换热器。且管路须有单独支撑，重量大的由电机组承受。5.机组供电电源为380v、50hz。电源符合要求方可与电机相连，接通电源后，应检查风机转向是否正确，如反转，应停机将电源相序改变。6.风机电机应有良好的接地，另须有过载，过热、缺项等其他可靠保护。其他说明吊顶式空调机组特点结构紧凑，体积较小，适合安装于顶棚内吊装，减少安装空间。有多种送回风方式，有全新风引入功能，能够有效改善空气品质。设有独立的防冷桥和密封措施。设有多重安全保护。微电脑控制，故障的自我诊断功能，有线控和远程控制可供选择，安装方式灵活，维修保养方便交易说明预付30%安排生产 生产完成后 款到发货