

# 氟润F46纯料FEP波纹管

产品名称	氟润F46纯料FEP波纹管
公司名称	扬中市氟润工程塑料有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:氟润 材质:PFA 产地:江苏
公司地址	镇江市扬中市新坝镇红联村4组
联系电话	13952903609 13952903609

## 产品详情

氟润F46纯料FEP波纹管

耐高低温:-196--200 高温强度比F4大二倍

不粘性,拼水,拼油:管壁内外不积垢、不滞流

电可靠性,高绝缘性

60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。

体积电阻 > 10<sup>18</sup> M

表面电阻 > 2\*10<sup>13</sup> M

耐电弧 > 165秒 不漏电

耐蚀性

只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用

低吸水性:低吸率 < 0.01%

不燃性:空气中不会燃烧.(氧气指数 > 95VOL.%)

无毒害:具有生理惰性

高透明度:在所有塑料中光折射率低

耐候性:可长时间暴露在臭氧,阳光下

氟润F46纯料FEP波纹管特殊的加工方法而成，改变了以往管道不能绕曲的特性，可用来取代机械强度较低的石墨、陶瓷、玻璃等管道，可作槽车、贮罐、容器和反应釜的给、排料管，可进行管道错位连接或用来平衡因气候或其他原因引起的管道位移、尺寸变化或用来消除高频机械的振动。在特殊场合还可管式反应器和交换器等。可提供DN10-150mm,长度20-20000 mm的波纹软管。特殊规格可以定做。壁厚标准为1-2.5 mm。薄的壁厚可以做到0.5 mm。疲劳次数 10000次。可提供耐压型带网套的波纹软管。波纹软管的连接方式有多种。一般可用法兰连接、油任连接、螺纹连接、快速接头以及直接与客件连接，以管卡和金属丝固定