

莫诺 螺耐斯

产品名称	莫诺 螺耐斯
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

管柱脱落的故障现象是：运行电流很低，基本上是电机的空载电流，除了有一股一股的气外，井口基本上无产液，正发循环时油套连通。The failure phenomenon of the string is: the running current is very low, basically the motor's no load current. Besides the gas with a single strand of gas, the wellhead basically has no liquid production, and the oil sleeve is connected when circulating.减少管柱脱落的措施有：将油管上扣扭矩由原来的值提高到值；采用油管螺纹垫片；定子上的装卸短节采用防松螺纹连接；采用油管锚或张力封隔器固定螺杆泵。The measures to reduce the falling off of the pipe string are as follows: increase the torque from the original value to the maximum value; use the oil pipe screw gasket; the loading and unloading joint on the stator is connected by loosening screw thread; and use the oil pipe anchor or tension packer to fix the screw pump.

211G型单螺杆泵可无脉动地工作 G型单螺杆泵工作时，通过螺杆转子与泵套的孔壁间形成的一个个密封腔，平稳地从低压区运送到高压区，在整个运送过程中，介质作纯轴向运动，可完全做到无脉动地运送介质。这一点与齿轮泵不同。齿轮泵工作时，在齿轮的转动下，介质作轴向与径向及其复合方向的运动，莫诺，产生明显的搅拌现象。其输出压力的表现形式:G型单螺杆泵的输出压力比较稳定，齿轮泵则出口压力会有波动。这一点在输送高粘度的介质(如重油等)时比较突出。

单螺杆泵有以下优点：

- 1)因为泵内的回转部件惯性力较低，故可使用很高的转速;
- 2)结构坚实，安装保养容易;
- 3)单螺杆泵的压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm²，流量可达18600cm³/分;
- 4)单螺杆泵的吸入性能好，具有自吸能力;
- 5)与其它回转泵相比，对进入的气体和污物不太敏感;

6)流量均匀连续，振动小，噪音低;

7)单螺杆泵的运送液体的种类和粘度范围宽广。

单螺杆泵的缺点是，螺杆的加工和装配要求较高;泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。

莫诺-螺耐斯(推荐商家)由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉螺耐斯环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!