

# 耐火母线槽定制 宜昌耐火母线槽 宇正母线槽厂家

产品名称	耐火母线槽定制 宜昌耐火母线槽 宇正母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

## 产品详情

### 低压封闭式母线槽对接安装比较方便

当需要经常拆卸连接器时，因此需要能够满足方便安装和拆卸的要求。如果连接器的阻力过大，则会影  
响低压封闭式母线槽的使用。当低压封闭式母线槽在使用中出现故障时，连接器应能够自动消除热应力  
损伤，使低压封闭式母线槽能够实现正常运行。

低压封闭式母线槽采用对接安装，使低压封闭式母线槽在安装过程中显得非常方便，大大节省了安装时  
间。低压封闭式母线槽采用分离空气绝缘，提高了低压封闭式母线槽的散热性，降低了阻抗性。内部绝  
缘件采用高强度环氧树脂，提高了低压封闭式母线槽的抗动性和热稳定性。

低压封闭式母线槽外壳采用成型机辊压成型，具有足够的载荷能力，支撑和保护母线槽系统，避免机械  
损坏。外壳可保证IP保护等级在40以上，耐火母线槽定制，低压封闭式母线槽外壳本身保证良好的接地  
连续性。外壳材料一般采用钢板制成，防腐处理可采用喷漆、喷塑、电镀、热浸锌、热喷锌等方法。

### 母线槽接头器必须要定期检查

母线槽配件检修前需对母线槽系统进行停电检查，完全切断母线槽配件所有电源，并用万用表测量导电  
体有无电压，确认母线槽系统未带电方可例行检修。防止高电压对操作人员构成身体伤害。母线槽长期  
运行时每年定期检测一次接头温升，接头温不超过40度。母线槽配件运行中，宜昌耐火母线槽，应不间  
断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源。是否存在对系统构成威胁的重物，以及对  
母线槽系统温升构成影响的热源。检查有无异物进入母线槽内部。检查母线槽系统零部件有无缺损、锈  
蚀现象。

母线槽配件为满足带电作业的需要，在帽沿上采用国内传统的结构形状。要经常检查绝缘材料是否有老  
化现象，导电部分是否有熔化变形现象。母线槽配件如发现有相间接地、绝缘击穿现象，应分段拆除并

用耐压测试仪分段检查，找出故障，或重新更换母线槽配件，或重新进行绝缘包覆处理。

## 母线槽的使用注意事项说明

母线槽运转中，应不间断查看整条体系的四周能否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源，能否存在对体系构成威胁的生物，以及对母线槽体系温升构成影响的热源，查看有无异物进入母线槽内部、查看其体系零部件有无残缺、锈蚀表象、支架绷簧能否有适宜的弹力，发现问题后当即替换。铝合金母线槽使用足够坚固的材料，确保安装中运输及吊高过程的安全。当使用绳索吊装母线槽时，在受力处应垫入厚布或波纹纸以保护母线槽，免受损坏。当吊装 2500A

以上母线槽时，应用坚固木板夹住母线槽再用绳索捆绑，以防止母线槽外壳变形。

铝合金母线槽在连接母线槽前要检查接触表面或绝缘材料是否受到损坏，供应耐火母线槽，同时要检查是否沾到泥土、灰尘或其它异物，若有则一定要清洁干净。在连接完整一个线路后，若测到绝缘电阻不正常，再检查原因就比较困难，因此每连接一节母线槽都必须检测绝缘电阻。依据走向布置图安装时确保安装线路各段尺寸，定位尺寸，预留段尺寸，接口段尺寸满足图纸要求。

耐火母线槽定制-宜昌耐火母线槽-宇正母线槽厂家由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西 南昌 的输电设备及材料等行业积累了大批忠诚的客户。宇正电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！