

黄山保温隔声板 15mm保温隔声板 森威建材

产品名称	黄山保温隔声板 15mm保温隔声板 森威建材
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

产品详情

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

浮筑楼板法保温隔声系统防护面层一般是配钢丝网片的C25细石混凝土，也可以是其他符合标准要求和工程应用要求的材料。将保温隔声垫层材料铺设于结构层楼板上，在保温隔声垫层上浇筑保护层，保温隔声垫层、保护层与墙体、管道之间设置竖向隔声材料，形成完整的浮筑楼板楼地面保温隔声系统。

保温隔热性能：

相同厚度的EPS以及XPS保温性能是逐渐升高的。EPS为0.041，XPS是0.030。因此达到相同的保温效果的情况下，XPS板材比EPS板材厚度要薄，但纯板材的价格XPS板贵于EPS板。如果考虑工艺以及建筑物高度，每平方米的价格XPS反而比EPS要贵一些。

对于隔热来讲，石墨聚苯乙烯保温隔声板，主要是看热惰性指标D，而D值与蓄热系数成正比。但是就整个系统而言，200mm的混凝土的蓄热已经够大，再加外保温层，完全满足节能要求。这也是规范要求墙体综合导热系数和蓄热系数要同时满足要求的原因。目前的EPS或XPS薄抹灰系统都完全满足要求。

隔音减震垫施工过程中的正确操作：

一、首先我们需要将地面清理干净，看地面的平整度如何，如果地面比较不平，我们可以用水泥进行填补，检查地面是否存在异物，然后将需要的隔音减震垫裁剪成合适的尺寸。

二、我们在铺设隔音减震垫的时候，为了能够保证不存在多余的缝隙，相接处的拼接方式需要注意，采

用平接或者搭接的方式，再配合使用密封胶带将接缝处粘贴覆盖密封。三、铺设完毕之后，黄山保温隔声板，我们可以在隔音减震垫表面再铺设一层复合隔音板材料，20厚保温隔声板，这样隔音的效果会更好，而且隔音板具有很好的装饰效果，能够提升美感。

黄山保温隔声板-15mm保温隔声板-森威建材(推荐商家)由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森威建材——您可信赖的朋友，公司地址：宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材，联系人：锁经理。