

西安防水套管 陕西三超管道机电公司 加长防水套管

产品名称	西安防水套管 陕西三超管道机电公司 加长防水套管
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

通风套管安装要求及要求

通风套管安装要求：直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应选用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿线管，钢制柔性防水套管，两端出墙100，西安防水套管，中心双面满焊密闭肋（ $4, b 50$ ），相邻线管管壁距离不小于100mm。通风套管安装要求：当需通过时，母线应符合防护密闭要求，桥架应改为穿管敷设，加长防水套管，一根电缆穿一根套管。通风套管安装要求：甲类防空地下室的救护站、防空队工程、人员掩蔽所工程、配套工程的柴油发电站中除柴油发电机组平常可不装置外，其它附属设备及管线均应装置到位。镀锌套管的主要成分为普通热轧焊管采用电镀锌的技术，采用电镀使锌粘附到焊管管壁的内外表面上，其质量轻，工业成本较低。通风套管安装要求：临空墙、门框墙、人防外墙两边装置接线盒及过渡盒时应避免两边过线盒在同一方位。

通风套管安装要求及要求

通风套管安装要求：人防强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6根管径为50~80mm，壁厚大于2.5的热镀锌钢管，作为备用管。通风套管安装要求：在围护结构内敷设，穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆（包含各种强弱电）管线，应按照人防要求进行制造。通风套管安装要求：具体做法为两端出墙100，中心双面满焊密闭肋（ $4, b 50$ ）。通风套管结构：被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。通风套管安装要求：各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空

墙、门框墙、外墙及顶板。

通风套管安装要求：各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。镀锌套管的主要成分为普通热轧焊管采用电镀锌的技术，卫生间防水套管，采用电镀使锌粘附到焊管管壁的内外表面上，其质量轻，工业成本较低。通风套管结构:人防围护结构和密闭墙体（均为钢筋砼内墙）模板对拉螺杆不允许穿PVC套管，且螺杆中部应设止水片。通风套管安装要求：当需通过时，母线应符合防护密闭要求，桥架应改为穿管敷设，一根电缆穿一根套管。通风套管安装要求：临空墙、门框墙、人防外墙两边的指示灯，配电箱，只能明装，不允许暗装。

西安防水套管-陕西三超管道机电公司-加长防水套管由陕西三超机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。陕西三超机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为排水系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事西安防水套管，西安柔性防水套管，西安刚性防水套管的厂家，欢迎来电咨询。