

天津注浆泵供应 天津注浆泵 意美通高压泵

产品名称	天津注浆泵供应 天津注浆泵 意美通高压泵
公司名称	天津意美通高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县良王庄乡于家堡村
联系电话	18522009001 18522009001

产品详情

注浆泵作用

注浆泵是一种能够将水泥、石灰和其他添加剂制成的浆液通过高压送到地层或建筑物的设备。在土木工程中，天津注浆泵，常常需要使用到这种工具进行灌缝和加固工作。它可以用来填补建筑物中的裂缝或者空洞等问题；也可以用于地基处理过程中对软土地基进行处理等作业。此外，天津注浆泵厂家，它还可以被应用于隧道施工和水库防渗等领域。总之，这是一种非常实用的机械设备，对于提高建筑工程的质量有着重要的作用

注浆：使用防水堵漏高压注浆机试压，不得超过砼结构受压范围。向注浆孔内灌注化学注浆料。单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后，保持压力3~5分钟，天津注浆泵供应，即可停止本孔注浆，改注相邻注浆孔。待所有的孔都注完后，回到先前靠前个注浆孔，再次注浆以保证压力较大化。墙面注浆顺序则为由下向上；待所有的孔注完后同样也是回到先前靠前个注浆孔回注一次。拆嘴：注浆完毕24小时，确认不漏即可去掉或敲掉外露的注浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的注浆液。

高压注浆机具有超高压，无需气压源，施工速度快，但无法避免故障。如果遇到打不上压的情况，可以通过下面几种方式进行排查：

1、注浆机卡死。

这时需要拔掉电源线，天津注浆泵配件，检查插头与电源线之间是否有损坏。

这是导致供电不足的主要因素。

如果插头和线路损坏，只需拆浆机握手两侧的一字塑料螺丝，更换内部损坏的零件就好。

2、喷射泵及其本身无压力或无浆料。

这种情况首先检查高压注前端牛油头内的垫片是否变形，即牛油头皮圈。

如果变形，则需要更换新的垫圈。

3、如果内垫片没有问题，检查高压管和压力表下方的三通接口是否被脏物堵塞。

4、如果尝试后仍无压力或无浆，则要考虑内部零件的问题。

常见的解决方法是拧下压力表下方的三通，取出铜泵内的弹簧和钢球。

同时清理泵腔内的污垢。

天津注浆泵供应-天津注浆泵-意美通高压泵由天津意美通高压泵有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津意美通高压泵有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!