游力安室内钢结构游泳池 短期建造半标泳池设备

产品名称	游力安室内钢结构游泳池 短期建造半标泳池设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

水质处理

1? ??:??

2? ??:???????
????????????????????????????6~8?????????????????????????????????(2???)?

3? ??:????????(????????????????????????????)????????????????????0.3~0.5mg/L???????
????????????????????????

4? ????????:

??PH?: PH??????????(??)????????????????PH????6.5~8.5?????PH??PH??????????
????????????????????PH?????8.2????????????

?????????????30????????????????????

????????:??2?
????????????????2~3g/M3 ????????????????

4? ????????:

??PH?: PH??????????(??)????????????????PH????6.5~8.5?????PH??PH??????????
????????????????PH?????8.2????????????

????????????30????????????????????

????????:??2?
????????????????2~3g/M3 ????????????????

物理处理法

膜滤法，适用于水质变化大的情况。

采用这种流程的特点是:装置紧凑，容易操作，以及受负荷变动的影响小。

膜滤法是在外力的作用下，被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动，溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧，并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留，溶液被浓缩并以浓缩形式排出。

物理化学法

适用于污水水质变化较大的情况。一般采用的方法有:砂滤、活性炭吸附、浮选、混凝沉淀等。这种流程

的特点是:采用中空纤维超滤器进行处理，技术先进，结构紧凑，占地少，系统间歇运行，管理简单。

生物处理法

适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等生物处理方法。或是单独使用，或是几种生物处理方法组合使用，如接触氧化 + 生物滤池;生物滤池 + 活性炭吸附;转盘十砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。

注意事项

1、 启动循环过滤系统进行水处理时，每天至少要开足2个循环周期。

2、 定期定时进行过滤罐的反冲洗。

3、 经常清洗毛发过滤器

4、 在罐前投加沉淀剂，每天可投加少量聚合氯化铝，按0.1克/M3水的剂量投放。这样可减少吸污次数，但要加强反冲洗。