

泰安防爆箱 三禾防爆电气 粉尘防爆箱定制

产品名称	泰安防爆箱 三禾防爆电气 粉尘防爆箱定制
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

防爆配电箱与普通配电箱有哪些区别

在形状上，普通配电箱为铁制的，而防爆配电箱为铸造或钢板焊接后加工而成，具有较高的强度。

在结构上，普通配电箱内元器件，可以排列在一起，布线方便，而防爆配电箱内部分为若干个单元，每个开关、电器元件都要隔离。

在密封上，普通配电箱对密封要求不很严格，工厂用防爆箱厂家，防爆配电箱盖子与箱体密封较好，并经过严格检验合格后，由专门机构签发合格证明，并予以出厂销售。

在应用上，普通配电箱一般应用于民用和没有防爆要求的场所。防爆配电箱主要用于危险性可燃气体场所及爆炸性场所。

在价格上，普通配电箱价格便宜。防爆配电箱昂贵，一般是普通配电箱价格数倍。

防爆配电箱种类有哪些

1、按功能可分为：电力配电箱、照明配电箱、计量箱、控制箱和插座箱。

2、按强弱电分为：强电配电箱和弱电配电箱。强电箱又可以分为：高压柜、低压柜(一般分为：380V和220V两种)；弱电箱可以分为(一般都是安全电压，42V以下)：消防弱电箱、广播及多媒体配电箱。

3、按材料可分为：木制配电箱、金属配电箱。

4、按结构分可分为：板式、箱式、柜式。

5、按安装方式可分为：明装(挂墙式)、暗装(嵌入式)、落地。

6、按使用场所可分为：户内、户外。

防爆配电箱厂家为了满足市场的需求，一般对针对一些主流配电箱类型进行再次细化，比如在颜色、尺寸方面还会有不同的规格和分类。

以上就是防爆配电箱与普通配电箱有哪些区别以及防爆配电箱种类有哪些的全部内容了，想必各位看到这里对于防爆配电箱已经有了基础的认识，希望能给予各位一定的帮助。

防爆正压柜和防爆空调的关系

防爆正压柜的降温的处理办法，防爆正压柜里面是有压力的，一般在100帕左右，与外面的大气的密封的，这就必需考虑，电器在正常运行过程中，或者满负荷运行时会产生热量，设备在老化、接触不良都会发生电器发热，外部的温度过高也会使柜体发热，泰安防爆箱，而产生的后果是：过度发热会使电器快速老化，影响使用寿命，严重的烧毁电器元器件等，使我们的生产不能正常进行，粉尘防爆箱定制，一旦故障，防爆正压柜就必须返厂维修，周期比较厂，这时就必须和防爆空调配合使用，正因为在使用环境的特殊性，所以一般防爆正压柜必须存放位置有严格的要求，而且还必须和防爆空调配套使用。使内部有个常温的工作环境，让设备达到佳状态。

1、零线颜色要采用蓝色。2、照明及插座回路一般采用2.5mm²导线，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线，一根导线配一个空开。3、不同相之间零线不得共用，如由A相配出的根黄色导线连接了二个16A的照明空开，那么A相所配空开零线也只能配这两个空开，防腐防水防爆箱厂家，配完后直接边接到零线接线端子上。4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边，配电箱出线一般走右则。5、箱内配线要顺直不得有纹接现象，导线要用塑料扎带绑扎，扎带大小要合适，间距要均匀。箱体内空开安装：1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置，保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时从左向右排列，开关预留位应为一个整位。2、预留位一般放在配电箱右侧。排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于排空开配线。

泰安防爆箱-三禾防爆电气-粉尘防爆箱定制由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是从事“防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。

