

韩国可隆K300(抗冲击 齿轮聚甲醛POM)

产品名称	韩国可隆K300(抗冲击 齿轮聚甲醛POM)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	品牌:POM韩国可隆 型号:K300型号齐全 品名:免费试样
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

KOCETAL K300 物性表

基本编号	E190675-238633
特性	通用
用途	通用
RoHS 合规性	RoHS 合规
形式	粒子
加工方法	注射成型

物理性能额定值单位制测试方法	1.41		
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	9.0		

收缩率 - 流动	2.0		
吸水率 (平衡, 23 ° C, 60%RH)	0.22		
硬度 (邵氏 D)	80		
机械性能 额定值 单位制测试方法	64.0		
伸长率 (屈服, 23 ° C)	60		
弯曲模量 (23 ° C)	2500		
弯曲强度 (3 ° C)	94.0		
冲击性能 额定值 单位制测试方法	67		

热性能额定值温度 热性能额定值温度 制测试方法			
0.45 MPa, 未退火	158		
1.8 MPa, 未退火	110		
维卡软化温度	162		
熔融温度 1	166		
线形热膨胀系数 - 流动	1.3E-4		