奥尔法激光测距仪800AH测高测角赣州激光测距仪

产品名称	奥尔法激光测距仪800AH测高测角赣州激光测距 仪	
公司名称	南昌中新视科技有限公司	
价格	2380.00/台	
规格参数		
公司地址	广州市白云区东平北路坤和街 2 号	
联系电话	020-29885215 15811588595	

产品详情

奥尔法 激光测距仪/测距望远镜 800ah 测高测角

产品详细参数:

测距范围 8-800m	测距误差		测角精度	
望远镜倍6倍	望远镜口	25mm	望远镜视	1000m处为1
率	径		野	22m
物镜质量多层镀膜	工作温度	-20~ 50	使用湿度	《=80%

凭借着其强大的技术研发背景,800ah有着卓尔不凡的领导特征。不但具有一般测距仪的测距功能,更开创性地可以同时测高和测角。即在观察物体的同时,可测量在一定距离范围内物体的斜线距离、直线距离、目标与测试点的相对高度、目标与测试点的俯仰角,并具有测量时间快、数据显示直观、耗电省,不使用时自动断电等特点。 800ah的主要特点如下: - 体积小巧,携带方便-

透过6倍观察望远镜直接读取测量结果 - 望远镜可以进行视度调节,可以进行更加精准的观察 -

测量距离最大可以达到800米 - 300米范围内测量精度可以达到0.3米 -

可以测量斜线距离、直线距离、相对高度、俯仰角 - 多种测量模式、连续测量功能

产品参数: 测距范围:8-800m 测距误差:±1m 测高测角:可以 测角精度:±1°,显示单位:度。

测距显示:视野内lcd显示 望远镜倍率:6倍 望远镜口径:25mm 望远镜视野:1000m处为122m物镜质量:多层 工作温度:-20~50 使用湿度:《=80% 出瞳直径:3.8mm 出瞳距离:12mm

测距方式:半导体激光测距(对人眼安全) 对焦方式:目镜调焦

测距模式: rain、relf、>150三种(无显示为标准模式)电源: cr-2 电池(3v)尺寸: 99 × 68 × 40 mm

净重:180g 镀膜