

宏其棉用匀染剂

产品名称	宏其棉用匀染剂
公司名称	东莞宏其纺织染整助剂厂有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞广东省东莞市桥头镇田头角管理区
联系电话	0769-83436880 13925857081

产品详情

宏其棉用匀染剂为浓缩品，极佳分散及匀染效果，螯合水中金属离子，防止染料凝聚，透染性、匀染性佳。用于纤维素纤维筒仔纱、织物、成衣染色匀染，具有良好耐电解质性。对纤维和染料都有适当的亲和力，对染料分散、增溶和保护胶体作用强，适用作棉类纤维制品染色匀染剂，有效防止色花，不影响色光和各种色牢度。本品符合环保要求。【物化性能】外观：黄色粉体 pH 值：3.5±0.5（1%）含量：99% 离子性：阴/非【产品特点】1. 亲纤维，有适度的阻染效果；2. 亲染料，有适度的缓染效果。适度的缓染性可抑制染色初期之瞬染性，可利用缓染而赋予卓越的均染效果；3. 具有卓越的分散性、增溶和保护胶体作用及高温时之防止染料凝聚效应，避免染料凝焦。较好的移染性，使染料染色性能向上。对于染料具有非常优越的均染、渗透效果；4. 对染浴中添加的载体、阴离子分散剂、润滑剂、精练染色同浴处理助剂等助剂无干扰。有螯合染浴中金属离子作用，防止金属离子对染色的影响；5. 可用于天然纤维及与化学纤维混纺织物的染色中，并适合于各种温度领域，在高温下稳定性也很好，不会附着或吸入纤维内，不与染料产生凝聚或沉淀。能使织物具有柔软、丰满、无斑渍、条花、光滑的外观；6. 易溶于热水中，低泡，可用于喷射溢流染色机；7. 增加纤维间的平滑效果，有效改善纤维因密度收缩问题所衍生之不良效果。能改善散纤维染色后之梳棉、纺纱效率。【使用方法】
稀释方法：直接按15~20%含量用80℃热水化开即可。（稀释时请用液碱把pH调成5~5.5）应用工艺：
1. 轧染工艺：练漂半成品—浸轧染料工作液—预烘—烘干—浸轧固色液—汽蒸—水洗—染色—后整理
用量：zj-rh11棉用匀染剂（稀释后）5~15g/l（根据染料用量及织物而定）2. 浸渍工艺：练漂半成品—室温加入匀染剂10~15min—按不同染料的染色工艺并加入其助剂进行染色—后整理 浴比：1:5~10
温度根据染料与织物而定 用量：zj-rh11棉用匀染剂（稀释后）0.5~1.5%（o.w.f）
【包装规格】25kg袋装。【储运】本品属非危险品，按一般难燃品运输；宜储存于阴凉干燥通风的库房，储存期一年。