

柔性橡胶接头 昊阳管道 莱芜橡胶接头

产品名称	柔性橡胶接头 昊阳管道 莱芜橡胶接头
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

柔性橡胶接头厂家橡胶接头是有使用周期的，橡胶接头的及时更换，不仅会带来良好的效果，还会减少不必要的麻烦。往往都是坏一个换一个，而不是定期的去更换该产品，这样不仅麻烦而且会给用户造成很大的损失。大家都是知道，橡胶

接头是一种消耗品，橡胶会慢慢的腐蚀和老化，所以橡胶接头在一定时间内就更换一批。不要抱着还没坏掉，再用一段时间的想法，这样会造成更大的损失。

单球体与双球体的区别在哪？

双球体负压橡胶接头又称橡胶软接头、橡胶软连接、橡胶伸缩节、橡胶膨胀节、橡胶减震器等。该产品引进国外先进生产工艺，制作过程中内层受到高压，锦纶帘子布和胶层得到更好的结合，比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高，质量更好。它的特点是内胶层混然一体，光洁无缝痕，标签采用硫化工艺，与产品结合在一起。

双球体负压橡胶接头是金属管道的柔性连接器，是由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成，具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15 ~ 115 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

可曲挠双球橡胶接头又称橡胶软接头、橡胶软连接、橡胶伸缩节、管道减震器、避震喉等。该产品球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有丁苯胶、丁基胶、三元乙丙胶、硅橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

使用范围：

由于橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

偏心异径橡胶接头在管道-泵安装偏心大小头：是用来防气蚀的，且泵进口的大小头一般应该顶平安装，这是防止管道内气相在泵口积聚，形成大气泡进入泵腔，损坏泵。只有一种情况下才可以底平安装。那就是大小头后面直接接向上弯曲

的弯头。这种情况下气相不可能积聚。泵-管道安装同心异径接头：泵出口DN与外管道系统存在差异，用于同心异径大小头，莱芜橡胶接头，可实现尺寸不同的两根管子的直线连接，橡胶接头厂家，实现管道变径的管件。

传力接头焊接的高温不同，又因热传导需要一定的时间，柔性橡胶接头，所以各点是在不同的时间到高温点的，但总的来看焊接过程中，可曲挠橡胶接头，焊缝的形成是一次冶金过程，焊缝附近区域的金属相当于收到了一次不同规范的热处理，必然会产生相应组织与性

能的变化。

柔性橡胶接头-昊阳管道-莱芜橡胶接头由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司为客户提供“阀门井,消防井,防水套管,橡胶接头,金属软管,伸缩器”等业务，公司拥有“昊阳”等品牌，专注于化工管道及配件等行业。，在山东省巨野县中小企业科技孵化园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王静静。同时本公司还是从事软连接橡胶接头定制，挠性接头软连接生产，软连接可曲挠橡胶接头供应的厂家，欢迎来电咨询。