

# 惠州三菱 ( Mitsubishi ) 1800KW发电机厂家电话

产品名称	惠州三菱 ( Mitsubishi ) 1800KW发电机厂家电话
公司名称	致诚机电科技 ( 广东 ) 有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本三菱Mitsubishi 功率:授权服务商 区域:广东惠州
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

## 产品详情

1800KW三菱柴油发电机组技术参数

型号 : S16R2-PTAW

油机功率 : 2167

启动方式 : 24V直流电启动

冷却启动 : 闭式水冷却

汽缸总排量 : 79.9

气缸数: 16L

供油方式 : 直喷

进气方式 : 空空中冷

中冷方式 : 水中冷

汽缸排列方式 : 直立

机油型号 : CD/40

燃油型号 : 国产0#轻柴油

调速方式: 电子调速

缸径/行程：170/220mm

1800KW三菱柴油发电机组，1800KW三菱柴油发电机组，1800KW三菱MGS柴油发电机组是以S型柴油发动机为核心来发电,致诚机电科技（广东）有限公司为您提供。三菱（Mitsubishi）1800KW发电机厂家电话。三菱发电机厂家电话、1800KW三菱发电机、三菱发电机维修厂家、日本三菱发电机厂家、三菱发电机生产销售厂家

发电机技术参数：

品牌：斯坦福，利莱森玛，英格，

厂家：合资三相交流发电机

型号：EG500-1800N

材质: 纯铜

绝缘等级：H

电压控制方式：AVR

电压：4%

额定电压（V）：400/230

防护等级：IP23

频率：50Hz

相数/接线：三相四线/Y型绕接

频率调整率（%）：±0.5（稳态）

电压调整率（%）：±0.5（稳态）

频率波动率（%）：±0.5

电压波动率（%）：±0.5

我公司成套生产销售的1800KW三菱S16R2-PTAW柴油发电机组标准配置如下：

- 1、工业用水冷柴油发动机；
- 2、单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H；
- 3、40 环境温度散热器，双层散热；
- 4、电启动；

- 5、标准空气过滤器；
- 6、出线开关；
- 7、钢制底座带防震垫；
- 8、消声器；
- 9、蓄电池；
- 10、空气开关柜（手动）；
- 11、用户操作手册。

备注：

- 1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。
- 2、确保无漏油,漏水等不良现象。
- 3、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。
- 4、外型尺寸与机组重量以实物为准（图片为同品牌产品代替）。