

# 防爆耐腐蚀投入式液位计厂家

产品名称	防爆耐腐蚀投入式液位计厂家
公司名称	河北光科测控设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河北光科 型号:GKYWG-63 产地:河北邯郸
公司地址	邯郸市邯山区高新技术开发区中段路东
联系电话	0310-8509995 18603301093

## 产品详情

### 产品概述

GKYWG-63投入式液位计是河北光科测控设备有限公司采用扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件，经过数字放大处理电路及温度补偿，利用压阻式原理，将被测介质的表压转化为标准的电流信号，是一种可测量液位的压力传感器。又称“静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器”等。

GKYWG-63投入式液位计通过激光焊接加工技术制造而成。压力敏感芯片采用自有技术，芯片被封装在316L不锈钢外壳内，并灌充硅油，介质压力加在不锈钢隔离膜片上，通过硅油传递到敏感芯片，从而输出一个与压力成线性正比变化的电压信号，经过放大电路的转换，实现两线制4~20mA输出。其结构小巧，调校简单灵活，具有防爆性；可广泛用于石油、化工、污水处理、恒压供水、机械、冶金、电力等领域，并适用于多种液位测量与控制。

### 产品特点

高稳定性，零位和满位长期稳定性可达0.2%FS/年

固态结构、无可动部件、可靠性高

安装方便、结构简单、模块化设计、耐低温液晶显示

水，油都可以进行测量，测量介质不受起泡、沉积、质量影响

直接投入到被测介质中，安装使用方便

可用于粘稠和腐蚀介质的测量

适用于给排水、污水处理、地下水、水库、河道、海洋等有波动或急流的液体环境的水位监测

典型应用

- 1、石油工业、电力、市政、水利、制药、食品
- 2、消防水池、雨水池、污水池、河道测量

技术参数

外形尺寸

安装示意

安装要求：一般采用标准法兰或螺纹安装于罐顶，特殊工况选择侧侧垂直安装，为方便调试，仪表安装建议在有平台的地方。

配置表

电气连接

订货选型