

昆明高效过滤器容尘量介绍

产品名称	昆明高效过滤器容尘量介绍
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效过滤器容尘量介绍

空气过滤器是指空气过滤装置，一般用于洁净车间，洁净厂房，实验室及洁净手术室。空气过滤器根据其工作原理可以分为初效过滤器，中效过滤器，高效过滤器及亚高效等型号。“灵洁”牌初、中、高效空气过滤器（1）G系列：初效空气过滤器 活性炭初效过滤器 阻力小；风量大；使用大寿命长。

适应范围：适用于空调系统的初级过滤。初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 $5\mu\text{m}$ 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。初效过滤器的特点：价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。主要用于：

中央空调和集中通风系统预过滤 大型空压机预过滤 洁净回风系统 局部高效过滤装置的预过滤
耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温250-300 过滤效率这种效率的过滤器，常用一空调与通风系统的初级过滤，也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。G系列粗效空气过滤器分八个品种，分别为：G1，G2，G3，G4，GN（尼龙网过滤器），GH（金属网过滤器），GC（活性炭过滤器），GT（耐高温粗效过滤器）。活性炭粗效过滤器

活性炭粗效过滤器一般应用: 空调通风系统异味及污染空气处理

有害气体(如苯、甲醛、氨气等)的吸附脱除 溶剂的回收，

采用活性炭毡比表面积大，吸附能力强，迅速处理各种有害气体, 有效洁净空气对气味的控制: 活性炭过滤器. 主要用来清除气体，掉发物汽味和烟雾，对异味的清除使得房间回风比例增大，从而降低制热制冷的能量损耗. 活性炭过滤器二氧化碳的比重达63%以上的碳. 过滤器可以配合多数厂家生产的箱体使用.

（2）“灵洁”牌中效空气过滤器：中效过滤器主要用于中央空调和集中送风系统。它可用于空调系统的初级过滤，以保护系统中下一级过滤器和系统本身，在对空气净化洁净度要求不严格的场所，经中效过滤器处理后的空气可直接送至用户。我公司生产的中效袋式过滤器（bag filter）边框有冷板喷塑、镀锌板等形式，过滤材料有无纺布、玻璃纤维等，过滤粒径 $1\sim 5\mu\text{m}$ ，过滤效率60~95%（比色法）。中效空气过滤器，主要用于捕集 $1\sim 5\mu\text{m}$ 的颗粒灰尘及各种上悬浮物，广泛应用于各种空调设备及空调系统中，也

用于多级过滤系统的中级保护。本系列产品主要是袋式结构，外框材料有：铝合金、镀锌钢板，也可做成无框的。滤芯材料以无纺布为主。“科瑞”牌F系列中效空气过滤器 1) 作用:捕集1-5um尘埃粒子 2) 型式：无框式和有框袋式 3) 滤料：特殊无纺布或玻璃纤维 4) 效率：60%~95%@1~5um (比色法) F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种，其中袋式包括F5, F6, F7, F8, F9, 非袋式包括FB (板式中效过滤器), FS (隔板式中效过滤器), FV (组合式中效过滤器)。(3) “灵洁”牌GK系列高效空气过滤器 高效空气过滤器主要用于微电子工业、精密仪器仪表、医疗卫生、生物工程、制药及食品等行业使用和各类洁净室、洁净隧道、高效送风口、净化工作台、风淋室等净化设备中的空气末级过滤。该产品采用超细玻璃纤维滤料，热熔胶为分隔物，专用铝型材外框，聚氨酯双组份密封胶，闭孔海绵密封条，喷塑钢网匀流板等经过严格的工艺精制而成。 1) 作用：捕集0.1~0.5um的细小微粒 2) 型式：铝合金外框，无隔板 3) 滤料：超细玻璃纤维纸 4) 效率：99.999%@0.3um (DOP法) GK系列高效过滤器分为有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器，有隔板高效过滤器包括GK (有隔板高效过滤器), GKW (耐高温高效过滤器), GKA (耐高湿高效过滤器)；无隔板高效过滤器包括GKYW (组合式组合式高效过滤器), GKYS (无隔板高效过滤器), GKYC (液槽无隔板高效过滤器), GKYL (超低阻无隔板高效过滤器), GK YD (刀架式无隔板高效过滤器), GKUL (0.1um超高效过滤器)。