

混凝土输送管内壁淬火设备

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 混凝土输送管内壁淬火设备 |
| 公司名称 | 郑州国韵电子科技有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园Y09 |
| 联系电话 | 0371-67982058 18638023690 |

产品详情

郑州国韵全球顶尖技术支持，二十多年品质保障，以最低的成本生产出更高质量的设备!我公司是高科技产业，致力于打造最具核心竞争力的高中频，朝阳品牌感应加热成套设备领先基地，国韵有专业的技术工程师为客户提供完整的解决方案，欢迎海内外客商光临、洽谈！

详情咨询李振涛经理13014650631.18638023690，登录官方网公司网站：<http://www.guoyun888.com>
<http://www.gyganying.com> <http://www.daoguicuihuo.com> <http://www.jiareshebei.com>

混凝土输送管内壁淬火设备d8主要技术参数如下：型号：wh-viii-160 输入功率：160kva
纵向行程：4m为1单元（可根据工件长度定）纵向行进速度：0mm/分——300mm/分 横向行程：700mm
升降高度行程：600mm 升降线速度：（快速）600mm/s（微调）20mm/s 振荡频率：10-30khz
设备体积：宽2000mm长1600mm高1700mm 设备重量：约500kg（不包括纵移导轨）

国韵质量保证措施

- 1、精心设计，部件标准化生产，严格调试。
- 2、元器件选择国际国内著名品牌，主要配套件由定点厂家生产。
- 3、严格的工艺质量检测，公司提出“质量：企业的良心和品德”的总体要求。生产、管理、工艺、质检各部门对产品质量层层把关，加强工序间的检查，严格

出厂的检验，确保产品的质量。

- 混凝土输送管内壁淬火设备d8应用范围: 1、 ϕ 40以下螺栓的热变形; 2、 ϕ 30以下螺母的热变形;
3、 ϕ 400以下齿轮的淬火处理; 4、金属粉末重熔; 5、 ϕ 120以下轴的淬火处理;
6、 ϕ 500以下链轮的淬火处理; 7、各种汽车工具的热变形(如套筒扳手);
8、汽车摩托车零部件的局部热处理; 9、各种机械零部件的局部热处理;