

# Q911F电动不锈钢内螺纹球阀

产品名称	Q911F电动不锈钢内螺纹球阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	驱动方式:电动 材质:不锈钢 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

Q911F电动内螺纹球阀分两片式和三片式两种广泛应用于食品，环保，轻工，石油，造纸，化工，教学和科研设备，电力等行业的工业控制系统。Q911F电动球阀标准产品设计标准: GB/T12237, ASME16.34, API608管螺纹标准: GB/T7306, GB/T7307, ISO7-1, ISO288-1, ASMEB1.20.1, BS21, DIN2999/599, BSP检验标准: JB/T9092, API598, EN12266工作压力: 1000WOG/PSI温度范围: -46 ° C ~ 200 ° C (-50 ° F~350 ° F)

### 技术参数

#### ZNR系列执行机构技术参数

电源 AC200/220V , 50/60Hz  
输出力矩 50N · M ~ 2000N · M  
动作范围 0 ~ 90 ° 0 ~ 360 °  
动作时间 15秒/30秒/60秒

保护装置 过热保护  
环境温度 -30 ° ~ 60 °

手动操作 同附带手柄操作  
限位 电气、机械二重限位  
防护等级 相当于IP-65  
位置测量 可选装开关或电位计  
驱动电机 8W/E  
进线接口 PE1/2" 进线线锁

#### 阀体参数

公称通径 DN10 ~ 100mm  
公称压力 PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)  
泄漏量 软密封:零泄漏 硬密封: 额定流量的10-5  
执行机构 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列电子式电动执行机构  
流量特性 快开特性  
可调范围 DN10-80  
250:1  
基本误差 ± 1%  
死区 1%  
回差 1%  
适用温度 密封面  
PTFE 150 RTFE 180  
PPL 300 硬密封 450

### 电动内螺纹球阀的材料材质

连接方式

内螺纹连接

对焊连接

零件名称	阀体 阀盖	WCB	CF8(304)	CF8M(316)	WCB	CF8(304)	CF8M(316)
	球体、阀杆	2Cr13	0Cr19Ni9	0Cr17Ni12Mo2	2Cr13	0Cr19Ni9	0Cr17Ni12Mo2
	密封圈、填料	增强聚四氟乙烯、对位聚苯					
适用工况	适用介质	水、蒸汽、硝酸等腐蚀性介质			醋酸等腐蚀性介质		
		油品等性介质			水、蒸汽、硝酸等腐蚀性介质		
	适用温度	-29 ~ 180 ° C(增强聚四氟乙烯)、			-29 ~ 300 ° C(对位聚苯)		