

耐99%硝酸涂料成都豪士漆业供应

产品名称	耐99%硝酸涂料成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐99%硝酸：7d HS-900:耐68%浓硝酸：360d 成都:耐70%浓硝酸：360d
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-900型高固含弹性氟橡胶重防腐涂料

一 前言

这是成都市豪士漆业有限责任公司在普通氟橡胶防腐涂料的基础上加以改性研制生产的高科技产品。它是以高分子氟橡胶为主要成膜基料，加入特种吸酸剂、硫化剂、补强剂、特种添加剂、溶剂等经先进工艺制备而成的可以常温固化、并高温状态及其它复杂腐蚀环境下耐强酸的氟橡胶重防腐涂料。

二 适用范围

氟橡胶重防腐涂料由于具有耐高温、耐油、耐高真空及耐酸碱、耐各种化学药品的特点，适用于现代航空、导弹、火箭、宇宙

航行、舰艇、原子能等技术及汽车、造船、化

学、电讯、[仪器](#)

、机械、化工厂、炼油厂、油井钻台、风电设施等各种领域；还可用于腐蚀性极强的而且有一定温度的贮槽管道、泵和阀门、风扇、排气管道、烟囱、台面地板、墙壁等；也可用作各种橡胶塑料的保护层和各种纤维织物、芳纶、玻璃布的涂层；特别适用于脱硫塔、烟囱、化学储罐、搅拌装置、风机叶轮等高温恶劣环境下的内防腐，以及汽车发动机的密封垫圈等。

三 主要特点

3.1优异的耐温性能：可在300℃以下短期工作，在250℃以下长期工作。耐低温性能比较好，在-40摄氏度时仍具有一定的弹性。

3.2超强的耐腐蚀性能。高固含弹性氟橡胶重防腐涂料具有优良的化学稳定性，能够长期在高温状态下耐强酸、强溶剂、盐、石油产品、烃类等腐蚀介质。涂层的附着力强，抗干湿交替性好，对基体（钢铁、水泥、木料）附着力好，具有良好的耐磨、抗冲击性能，弹性好。

3.3特别的耐老化性能：对化学腐蚀介质、日光、臭氧和辐射具有十分稳定的性能。氟橡胶涂层长期经受日光曝晒不老化，是一种长效长寿命涂层(长达10~20年之久)。

3.4涂装工艺简单。高固含弹性氟橡胶重防腐涂料可以常温固化，不受场地、环境温度等的限制，涂装工艺十分简单。

3.5简化工艺成本低：高固含弹性氟橡胶重防腐涂料用于烟囱、脱硫塔内壁防腐时不再需要贴耐酸砖，直接涂覆在水泥或钢结构表面，能有效防止耐酸砖的脱落。

四 技术参数

项 目	技术参数	检测标准
外观	各色粘稠液体	
粘度（25℃），mpa.s	700	GB/T 9751.1-2008
固体含量，>，%	50±2%	GB/T 1725-2007

耐热性 300 1h	表面无起泡、剥落	GB/T 1735-1986
耐热性, 250 24h	表面无裂纹、起泡、变色等	GB/T 1735-2009
粘接强度	水泥3MPa钢板 : 5 MPa	GB/T 9286-1998
耐磨性 (压重450g棕刷往复1000次不露底)	压重450g棕刷往复1000次不露底	GB/T 23988-2009
耐冲击性, cm	50	GB/T 1732-1993
密封性能 (钢板上1mm试样20000V电火花测试)	不击穿	GB/T 7993-2003
耐盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、硫化氢等强腐蚀介质	不起泡, 不脱落, 不生锈	GB/T 1763-1989

五 施工参考

5.1、将被涂物表面处理干净, 表面无油脂、锈蚀, 达到涂装规定要求即可。

5.2、将氟橡胶重防腐涂料按漆 : 固化剂=20:1的比例调匀即可使用, 并在4小时内用完, 现配现用, 切忌将配好固化剂的涂料倒入原桶中。

5.3、如果涂料粘度过高, 可以用豪士丹顿牌专用稀释剂适度稀释。

六 包装储存

6.1 包装 : 塑料桶密封包装, 涂料25 kg /桶, 固化剂1.25 kg /桶, 稀释剂15kg/桶。

6.2 贮存和运输 : 属易燃品, 贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。切记碰撞。

6.3 有效贮存期 : 在遵守贮运条件下, 自生产之日起, 有效贮存期为12个月, 如超过保质期后经工艺试验合格仍可使用。

七 卫生与安全

7.1 施工场所应提供足够的通风，避免吸收溶剂挥发气体和漆雾，皮肤与五官不得接触本品，以防中毒，如接触应用大量水清洗，再用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗并酌情就医。

7.2 施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。

7.3 操作人员必须配专用手套等进行操作，以免污染产品表面。

豪士丹顿成都豪士漆业供应的新产品是耐99% fayanxiaosuan 涂料。这种涂料具备出色的耐化学腐蚀性能，特别是对于 fayanxiaosuan 的耐受性达到了99%！无论是在实验室、化工厂还是其他工业环境，这款涂料都能提供卓越的保护。

我们的HS-900耐68%浓硝酸涂料能够在浓硝酸环境下保持稳定性长达360天。而且，我们的成都耐70%浓硝酸涂料同样拥有360天的耐受性。这意味着无论您是需要进行实验还是进行化学加工，这些涂料将为您提供长期的保护。

耐99% fayanxiaosuan 涂料是由成都豪士漆业有限责任公司特别研制的一款高性能产品。我们致力于为客户提供好的解决方案，确保他们在工作环境中安全可靠。我们的涂料不仅具有耐化学腐蚀性能，还具备优异的耐久性和附着力。无论您在矿业、化工厂或其他工业领域工作，我们的产品都能为您的设备和结构提供全面保护。

我们的fayanxiaosuan涂料不仅能够阻止腐蚀，还能确保环境和人员的安全。我们的研发团队利用先进的技术和优质的原材料开发出这款卓越的涂料，以满足您对化学抗性的高要求。经过多次实验和测试，我们的产品已经证明在极端环境下具有出色的耐受性。

除了耐久性和化学抗性，我们的涂料还具备易于施工和维护的特点。它们可以迅速干燥，表面平整，使用方便。此外，根据您的需要，我们可提供不同颜色和不同光泽度的选择，确保满足各种装饰和需求。

成都豪士漆业有限责任公司是一家专注于高性能涂料的研发和生产的公司。我们拥有一支经验丰富、技术娴熟的团队，并且严格按照进行质量控制。我们的产品销往全国各地，并赢得了客户的高度评价和信赖。

如果您需要耐化学腐蚀性能卓越的涂料，我们的耐99% fayanxiaosuan 涂料将是您的。请与我们联系，我们的团队将竭诚为您提供佳的解决方案。