

建筑地面变形缝地砖变形缝

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 建筑地面变形缝地砖变形缝 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 70.00/米 |
| 规格参数 | 图集:14J936变形缝图集 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

将建筑物或构筑物从基础至顶部分隔成段的竖直缝。墙面变形缝的作用在安装之前应认真检验槽口是否符合产品。多余部分应凿去，缺损部分应修补，过深过宽部分需直筋加固，确保槽口的直度和坚固性。楼地面变形缝装置应满足图集构造详图的要。如不能满足应做凹槽或基台，并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入深度为40mm，使用M8的膨胀螺栓埋入深度为50mm。安装时以变形缝中心为基点，根据所选型号，按图集要求向两侧放样，定出固定铝合金基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺栓的位置，间距符合安装图纸要求。按实际要求安装阻燃带。在缝隙连侧基层及止水带两边用基层胶黏剂涂刷，将止水带铺贴再混凝土基层上并用相应工具压。