

光电,接触两用转速仪,转速仪

产品名称	光电,接触两用转速仪,转速仪
公司名称	东莞市樟木头广汇仪器设备经营部
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号
联系电话	0769-87195885 13650030189

产品详情

非接触式转速仪

转速度dt-2234c

显示器：5位31mm 字高超大液晶显示屏

测试范围：2.5rpm ~ 99,999rpm(转/分钟)

分辨力：0.1rpm(转/分钟) (2.5 ~ 999.9rpm)

1rpm(转/分钟) (1000rpm以上)

测量准确度：± (0.05% +1个字)

采样时间：0.8秒(60 rpm以上)

有效测量距离：50mm ~ 500mm (激光光源)

时基：6mhz石英晶体振荡器

量程选择：自动切换

电源：3 × 1.5v um-3电池

电源消耗：约 35ma

仪表尺寸：160 × 76 × 40mm

自动记忆最大值,最小值,最后测量值

接触式转速仪

显示器：5位31mm 字高超大液晶显示屏 测试范围：0.5 ~ 19,999rpm (转/分钟)接触转速 0.05 ~ 1999.9m/min (米/分钟)接触线速 (公制) 0.2 ~ 6560ft/min (英尺/分钟)接触线速 (英制)
分辨力：转速：0.1rpm (转/分钟) (0.5 ~ 999.9rpm) 1rpm (转/分钟) (1000rpm以上) 线速：0.01m/min (米/分钟) (0.05 ~ 99.99m/min) 0.1m/min (米/分钟) (100m/min以上) 0.1ft/min (英尺/分钟) (0.1 ~ 999.9ft/min) 1ft/min(英尺/分钟) (1000ft/min以上) 准确度：± (0.05%+1个字) 采样时间：0.8秒(60 rpm以上) 量程选择：自动切换 工作电流：最大45ma 时基：6mhz石英晶体 时基准确度：10 × 10⁻⁶ (0 ~ 50) 电源：4 × 1.5v um-3 电池

仪表尺寸：195 × 76 × 40mm

自动记忆最大值,最小值,最后测量值

光电/接触两用转速仪 显示器：5位31mm 字高超大液晶显示屏 测试范围：2.5 ~ 99,999 rpm (转/分钟)光电转速方式 0.5 ~ 19,999rpm (转/分钟) 接触转速方式 0.05 ~ 1999.9m/min (米/分钟)接触线速方式 分辨力：光电转速：0.1rpm(2.5 ~ 999.9rpm) 1rpm(1000rpm以上) 接触转速：0.1rpm (0.5 ~ 999.9rpm) 1rpm (1000rpm以上) 接触线速：0.01m/min(0.05 ~ 99.99m/min) 0.1m/min (100m/min以上) 准确度：± (0.05%+1个字) 采样时间：0.8秒(60 rpm以上) 有效测试距离：50mm ~ 500mm(激光) 工作电流：约50ma 量程选择：自动切换 时基：6mhz石英晶体 时基准确度：10 × 10⁻⁶ (0 ~ 50) 电源：4 × 1.5v um-3 电池

仪表尺寸：205 × 76 × 40mm

光电/接触测量配件可任意转换

自动记忆最大值,最小值,最后测量值