

# 沙特基础 VALOX PC+PBT VX5121 GF15 热变形温度210

产品名称	沙特基础 VALOX PC+PBT VX5121 GF15 热变形温度210
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	高冲击性:防火阻燃等级5VA PC + PBT合金:抗紫外线 沙伯基础创新:不透明
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

>(PC+PBT)-GF15< 熔融指数: 25 g/10min 缺口冲击: 4 kJ/m 热变形温度: 210 °C

[东莞市百达塑胶原料有限公司](#)

[沙特基础 VALOX PC+PBT VX5121](#)

沙特基础VALOX PC+PBT VX5121 GF15是一种具有高冲击性的塑料材料，是防火阻燃等级为5VA的理想选择。其独特的PC + PBT合金结构使其具有出色的抗紫外线性能，能够抵御阳光长时间的照射，不易老化。此外，沙特基础VALOX PC+PBT VX5121 GF15还具有非常高的热变形温度，可达到210 °C，适用于各种高温环境下的应用。

作为沙伯基础创新的产品，沙特基础VALOX PC+PBT VX5121 GF15具有不透明的特性，在一些对透明度要求较低的应用中更为实用。其独特的配方使其具有良好的加工性能，可轻松实现各种复杂形状的制造。此外，沙特基础VALOX PC+PBT VX5121 GF15还具有优异的悬垂点，能够在高温环境下保持稳定性，延长使用寿命。

价格方面，沙特基础VALOX PC+PBT VX5121 GF15每千克仅需23元，优惠实惠。作为东莞市百达塑胶原料有限公司的产品，我们提供高质量的沙特基础VALOX PC+PBT VX5121

GF15并提供多种规格可供选择。我们将竭诚为您服务，为您提供最优质的塑料原料。

高冲击性: 防火阻燃等级5VA，保障使用安全

PC + PBT合金: 抗紫外线，延长使用寿命

沙伯基础创新: 不透明，适用于各种应用

热变形温度: 210 ° C，适用于高温环境

优异的加工性能和悬垂点，更易使用

无论您是需要建筑、电子、汽车或其他行业中使用塑料材料，沙特基础VALOX PC+PBT VX5121 GF15都是您的shouxuan。我们拥有多年的生产经验和丰富的技术知识，可以为您提供个性化的解决方案和专业的咨询服务。选择我们，选择高质量的沙特基础VALOX PC+PBT VX5121 GF15，提升您产品的性能和竞争力。