

高熔指PP B391M 韩国SK 抗冲击聚丙烯

产品名称	高熔指PP B391M 韩国SK 抗冲击聚丙烯
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	11950.00/吨
规格参数	型号:B391M 特性:抗冲击,高流动性,尺寸稳定,高刚度 用途:汽车应用,电子工业零件,大型容器等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司为您推荐全新产品：高熔指PP B391M 韩国SK 抗冲击聚丙烯。本产品具有多项突出特点，适用于各种行业的需求。

型号：B391M

特性：

抗冲击：采用高品质聚丙烯材料，具备出色的抗冲击性能，能够有效减少受力时的变形和破损。

高流动性：此款聚丙烯具有高流动性，可在注塑成型过程中更轻松地填充模具，提高生产效率。

尺寸稳定：在制造过程中，我们严格控制产品的尺寸稳定性，以确保在各种应用条件下都能保持稳定的性能。

高刚度：PP B391M聚丙烯具备优异的刚度，不易变形，能够承受较大的力量，满足各种工业应用的需求。

物性参数表：

用途：

汽车应用：我们的产品经过严格的测试和认证，非常适用于汽车零部件制造，如车辆外壳、座椅结构、仪表板等。

电子工业零件：PP B391M 聚丙烯在电子设备制造中发挥重要作用，可用于制造外壳、插座、连接器等。

大型容器等：该产品的高刚度和抗冲击性，使其非常适用于制造大型容器，如储物箱、水箱等。

在工业应用领域中，选择优质的原材料至关重要。PP B391M

高熔指聚丙烯，作为韩国SK公司的明星产品，以其卓越的性能和稳定的质量在行业内有着良好的声誉。

让我们进一步了解一些可能忽略的细节和知识：

抗冲击性能：PP B391M 聚丙烯材料具备出色的抗冲击性能，能够在各种恶劣环境下保持较好的稳定性。

加工温度：根据材料的属性，我们建议在注塑成型过程中控制温度为190-230摄氏度，以确保成型效果。

PP B391M 聚丙烯的表面润滑性非常好，具有较低的粘附性，在成型过程中能够更好地克服流动问题。

产品颜色：可以配多种颜色，以适应不同客户的需求。

珍贵的客户，品质卓越的高熔指PP B391M 韩国SK 抗冲击聚丙烯将会成为您生产制造的得力助手。无论是汽车应用领域还是电子工业，我们相信这款产品都能够为您提供卓越的性能和长久的使用寿命。

联系我们，让我们更详细地介绍这一全新产品，为您量身定制解决方案。期待与您的合作！