

福州总代理杜邦3F专用辅材系列 诚邀加盟

产品名称	福州总代理杜邦3F专用辅材系列 诚邀加盟
公司名称	佛山市顺德区恒宇化工有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广东佛山市顺德区容桂山居委会容奇大道中美景大厦商铺二层B9号铺
联系电话	86-075723611913 13509330312

产品详情

福州总代理杜邦3f专用辅材系列 诚邀加盟 美国杜邦3f-接缝王 产品介绍:本产品由有机聚合物、高分子碳纤、树脂和无机填料复合而成的双组份半水性膏状高强度粘接剂，是我司结合国际国内最先进的技术和多名化工专家通过多年的努力，自主研发的新一代多功能防裂、防水、抗盐碱、防霉、防回潮出汗、抗菌全效合一新型半水性的高分子高强度的防裂产品，让用户省时、省工、更省材料，有效解决了一直困扰在建筑界有始以来无法解决房子开裂的问题。 产品特点:抗裂性强、高附着力、柔韧性、坚固耐磨、耐水性佳、耐腐浊黄变、不透色、安全环保，具优越的堆积性能、施工简便。干固时间适中，既能迅速定型又不影响施工，在常温25摄氏度表干3小时，48小时实干，一周达到最佳强度。

(主要特点就是：防水，高附着力，柔韧性强) 美国杜邦3f-封固胶 产品介绍:本产品采用渗透力超强的水性树脂与助剂合成，具有良好的渗透性与附着力，防潮、防霉功能，使基层具有良好的承载力与附着力。 产品特点:传统方法滚胶水只能在基层表面形成一道胶膜没有渗透基层，会出现基层粉尘较松中间胶层粘接性差，等腻子干后就会出现腻子层较硬而基层还是松的现象，遇到热胀冷缩及潮湿就会出现脱落、空鼓等。使用本品可解决以上问题。 适用范围:主要用于强度较低的基层。

- 1、铲掉腻子后的混凝土顶层；
- 2、二次翻新的腻子层等腻子不易粘接的地方；
- 3、天花板硅酸钙板封固；
- 4、木器漆木质基材封固；
- 5、第二次涂料翻新基层封固；
- 6、内外墙基层的抗碱与防潮；

(主要特点就是：环保，防潮，防霉) 美国杜邦3f-奶油胶 产品介绍:本产品可塑化的聚醋酸已稀乳液，经选用优等原料并采用先进生产工艺制作而成，以聚乙烯醇为保护胶体，薄膜为透明。具有粘度大，施工简便，耐老化等特点，无毒、无味、无腐蚀、无污染，不含、苯、甲苯、二甲苯等有害物质，是一种绿色环保产品。 产品用途:

草带、玻璃纤维网络带，牛皮纸等各种接缝绷带粘接装修防开裂接缝绷带专用粘接剂 使用方法:可直接粘结，适当稀释，室温操作，自然干燥和加热干燥均可，也可依产品工艺需要加入填充料或可塑剂以改善其物性。(主要特点就是：环保，粘度大，易施工) 美国杜邦3f-液体麻布 产品介绍:本产品是单组份膏状浆料，具有一定的韧性，直接批刮于胶合板、硅酸钙板、砂浆墙面，干透后形成表面粗糙，具有不龟裂、不透黄、不脱落之功效，使腻子具有更好的附着力且操作简便，无毒环保。 产品特点:本产品以纯天然抗裂纤维、石英砂和高分子化合物为主要原料结合创新工艺及先进设备，经科学加工而成，故有液体麻布之称。它操作简便，工期短，效率高；可直接用油灰刀批刮在物体表面，干透后的涂层柔韧性强、扩张力大，耐酸碱、不开裂、不变黄、无毒环保。 适用范围:

液体麻布适用于室内涂料接缝处、电线槽处、6分预制墙处等等的接缝处。

(主要特点：易施工，抗盐碱，柔韧性强) 美国杜邦3f-界面剂 产品介绍：界面剂具有超强的粘结能力

，附着力、强度高，耐老化，粘附力强，耐水性好，适用于室内外墙体和天棚粉刷前，瓷砖表面，硅酸钙板，木质基材上或光滑表面基材上的界面处理，可最大限度降低或杜绝找平层空鼓、脱落等现象，提高承载力。产品特点：1、超强粘结力、防脱落；2、耐老化、耐水性能好；3、无毒无害，健康环保。使用范围：界面剂通常使用于混凝土表面，因为混凝土表面过于光滑。通过使用这个产品，可以使基层表面变得粗糙，可增加水泥砂浆对基层的粘结力，避免抹灰层空鼓起壳，从而代替人凿毛处理工艺。（主要特点：环保，粘结力强，防水）