

芜湖创佳工贸厂 木塑副框 河北木塑副框

产品名称	芜湖创佳工贸厂 木塑副框 河北木塑副框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

PVC木塑附框的产品性能和应用

随着国家对建筑节能要求的不断提高，各区域对建筑门窗节能要求也在不断提高，建筑门窗洞口标准化越来越重要。为进一步提升建筑门窗节能水平，实现门窗干法安装，木塑副框报价，确保门窗工程质量，门窗附框的应用将会逐渐增多，尤其是节能附框应用将会是门窗安装的一个重要环节。

节能附框以塑料PVC树脂为主，木粉为辅，加入部分偶联剂及其它助剂复合而成，河北木塑副框，木塑附框兼备塑料和木材的主要优点，产品性能。

产品性能；木塑附框是一种耐酸、耐碱、耐腐蚀的材料，有很好的化学稳定性和耐腐蚀性能；既有建筑旧窗改造工程更加简单，可以不需要切割门窗和破坏墙体。

门窗附框的优缺点比较

门窗附框比较好的是塑木材料的，节能型标准附框，以PVC颗粒和木粉高温共挤成型，

然后是铝合金附框，普通方管即可，木塑副框多少钱，即放水又防锈，不过节能保温效果差一点。

目前工程上打擦边球，用钢附框的很多，因为便宜，节能保温也就不说了，时间久了还会锈。另外有一

种钢塑共挤的附框，就是外面包一层塑料，里面有一条钢衬。

门窗附框种类：木附框：木材易于加工，因此，木附框的规格可以依实际工程的结构需求而定，但考虑到成本的因素，其规格不宜过大。木材具有良好的保温隔热性能，能在一定程度上降低建筑传热系数K值（表征材料的保温性能），但不宜选用密度过低的木材。

铝附框：铝附框目前应用较少，一般采用挤出铝型材（表面需进行氧化处理）。事实上，因材料成本较高，传热系数也是钢材的4倍以上，铝材并不是制作附框的理想材料。

附框是预埋或预先安装在门窗洞口中，用于固定门窗的杆件系统。

复合材料附框种类介绍：

节能型附框：截面宽度方向热阻不小于 $0.28(\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W})$ 的材料制成的附框。

木塑复合附框：采用以硬质木粉与（PVC）为主要材料，加入一定量的辅助材料和加工助剂，按规定尺寸和构造型腔挤出工艺成型的型材加工而成的附框。

钢塑复合附框：采用硬质PVC塑料与内置钢衬共挤、复合而成的型材加工而成的附框。

玻璃纤维增强塑料附框：采用以热固性树脂为基体材料，玻璃纤维为主要增强材料，加入一定量助剂和辅助材料，经拉挤工艺生产的型材加工而成的附框。

芜湖创佳工贸厂(图)-木塑副框价格-河北木塑副框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸厂(图)-木塑副框价格-河北木塑副框是芜湖创佳工贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。