

# 导热油炉清洗

产品名称	导热油炉清洗
公司名称	山东凯迪化工有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区张庄路
联系电话	400-0531780 13953139633

## 产品详情

导热油炉清洗，应该根据企业自身导热油炉的使用状况来选择合适的导热油炉清洗剂进行清洗，否则不但无法达到清洗的目的，反而会影响后期生产的正常运行。山东凯迪牌第三代kd-l212导热油炉清洗剂具有优异的渗透性、乳化性和清除油焦的能力，通过化学作用迅速渗透到积碳底部，溶解、分散、剥除各种硬质油垢、积碳，无论是薄层积碳还是厚厚的积碳层，均能在4-6小时内脱落、溶解。效果极为显著，且安全无腐蚀，是目前导热油炉清洗管道的专业除碳的最佳制品。产品特性：

（本品溶剂味，无色透明液体，比重： $1.15 \pm 0.05$ ，不燃烧。）1、安全：无毒、无腐蚀、不燃烧。

2、使用方便，无需加热及机械搅拌。3、经济：可反复使用。

4、不燃不爆、无毒无害以及较快的溶解速度和低挥发速率是本产品的典型特点。

5、溶解焦炭的速度远远高于同类产品，挥发速度远远低于同类产品。适用范围：

热油炉、管道、导热油系统的除油垢、积碳处理。使用方法：1、将剩余导热油从系统中排出2、将山东凯迪牌kd-l212导热油炉清洗剂加入导热油系统以后，循环清洗2-4小时，再排出清洗废液。若积碳层超过4-5毫米，可适当延长浸泡和循环清洗时间至4-6小时。注意排放时请务必保持系统内有一定压力，使得脱落的积碳能够顺利排出，避免堵塞管道。3、山东凯迪牌kd-

l212导热油炉清洗剂清洗后无需过水冲洗，待表面干燥后直接加入导热油开机运行即可。注意事项：

1、本品脱脂性强，长时间使用请带胶手套；如不慎溅落到皮肤上，用清水洗净即可。

2、本品易挥发，使用时请注意保持通风换气；贮存时注意保持密封。

3、常规包装：25公斤/塑料桶，250公斤/铁桶；也可提供5公斤/铁桶（样品试剂量）包装。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工索取导热油炉系统清洗或换热器清洗方案及报价。