

# ZGDK-12快装接地极

产品名称	ZGDK-12快装接地极
公司名称	成都摩根防雷接地材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川成都科华北路64号
联系电话	028-66930518 18982004010

## 产品详情

快装接地极zgdk-12,zgdk-24,zgdk-12接地极，批发zgdk-12

**施工方法：** 施工时，先将接地极与连接套管连接好，再旋入锥形头、锤针，锥形头、锤针一定要旋到底与接地极可靠接触。然后，将锤头夹入电锤，再将锤头套入锤针内，启动电锤，用力下压，将接地极锤入地下。达到要求后再套入接线端子，旋紧，并在接地极周围缝隙注入适量的水，然后引出接地线。

。 施工时，如无大功率电锤，也可以用铁锤打击锤针，将接地极打入地下。

多组垂直接地极间距应大于相邻两组长度之和。组与组之间可用bvr-25mm<sup>2</sup>的多股铜导线连接或焊接，并作防腐处理。

如室内地面是水泥、瓷砖或花岗石，可先用长度400mm 28的电锤钻头将地面钻孔到土层后，再打入接地极。

打下部分后，如地下有硬石头或水泥块打不下去，可在距地面5cm处进行焊割，再将接线端子焊上，焊后应作防腐处理。

土质较好时，快装接地极可连接多根，深入土层大于2.4m。

用户使用时，须注意防止接线端子的松动，防止腐蚀性物质及水长期侵蚀。

本接地体使用寿命可达20年以上。成都摩根防雷接地公司 18982004010 028-66930518