

1mm不锈钢板 西安柯华钢铁 汉中不锈钢板

产品名称	1mm不锈钢板 西安柯华钢铁 汉中不锈钢板
公司名称	西安柯华钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西西安东元路66号非凡库
联系电话	13519108736

产品详情

中国牌号

(1) 冷轧无取向硅钢带(片)表示方法: DW+铁损值(在频率为50HZ, 波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。如DW470-50表示铁损值为4.7w/kg, 厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢, 现新型号表示为50W470。

(2) 冷轧取向硅钢带(片)表示方法: DQ+铁损值(在频率为50HZ, 波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。如DQ133表示铁损值为1.33, 厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片), 现新型号表示为30Q133。

(3) 热轧硅钢板热轧硅钢板用DR表示, 按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量 2.8%)、高硅钢(含硅量> 2.8%)。表示方法: DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度值为1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1, 厚度为0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示, 如JDR540-50。

不锈钢复合板的基层材料可以使用Q235B、Q345R、20R等各种普通碳素钢和钢。覆层材料可以使用304、316L、1Cr13和双相不锈钢等各种牌号的不锈钢。材质和厚度可以自由组合, 满足不同用户的需要。不锈钢复合板不仅具有不锈钢的耐腐蚀性、又具有碳钢良好的机械强度和加工性能, 是新型的工业产品。不锈钢复合板已经广泛应用于石油、化工、盐业、水利电力、等行业。不锈钢复合板作为一种资源节约型的产品, 减少贵金属的消耗, 大幅度降低工程造价。实现低成本和的结合, 有良好的社会效益。

日本牌号

(1) 冷轧无取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ, 大磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)。如50A470表示厚度为0.5mm, 铁损保证值为4.7的冷轧无取向硅钢带。

(2) 冷轧取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性材料+铁损保证值(将频率50HZ,不锈钢板加工厂,大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。如30G130表示厚度为0.3mm,铁损保证值为 1.3的冷轧取向硅钢带。聊城三得利不锈钢提供四、电镀锡板和热镀锌板: 1、电镀锡板

电镀锡薄钢板和钢带,也称马口铁,种钢板(带)表面镀了锡,有很好的耐蚀性,且无,可用作罐头的包装材料,电缆内外护皮,巴中不锈钢板,仪表电讯零件,不锈钢板理论重量表,电筒等小五金。

2、热镀锌板

热镀锌板,1mm不锈钢板价格,将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板。利不锈钢五、不锈钢板计重方式: 304不锈钢板:厚度(mm)X宽(m)X长(m)X密度

316不锈钢板:厚度(mm)X宽(m)X长(m)X密度

430不锈钢板:厚度(mm)X宽(m)X长(m)X密度 不锈钢基本重量(密度)

1mm不锈钢板价格-西安柯华钢铁-巴中不锈钢板由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司为客户提供“角钢,槽钢,镀锌角钢,镀锌槽钢,方管,矩管,镀锌方管”等业务,公司拥有“柯华”等品牌,专注于钢结构等行业。在陕西西安东元路66号非凡库的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:毛经理。同时本公司还是从事西安预埋钢板,西安预埋铁,西安钢板预埋件的厂家,欢迎来电咨询。