

# 苏州卡套隔膜阀 昆山英思达

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 苏州卡套隔膜阀 昆山英思达           |
| 公司名称 | 昆山英思达流体设备有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房   |
| 联系电话 | 15312166779 15312166779 |

## 产品详情

选用原则：气动隔膜阀属夹紧类阀门，它在管道上主要作启闭用。通常，使用条件或在要求密封性能严格、泥浆介质、磨损、轻型结构、低压截止(压差小)向大气少量渗漏、磨蚀性的介质时推荐选用隔膜阀。在双位调节、节流、通道缩口、低噪声、有气穴和汽化现象、操纵扭矩小的场合可以选用隔膜阀。在高温介质、高压介质、高压截止(压差大)、启闭动作快、结构长度短的条件下昼不选择用隔膜阀，但金属隔膜阀除外。

优点:气动隔膜阀有两个主要的优点：其一是该阀不需要单独的阀杆填料密封结构，隔膜在切断介质的同时起到了阀杆的密封作用，其二是柔韧性很强的隔膜关闭可靠，甚至对污液都能做到良好的切断。因此，卡套隔膜阀价格，操纵机构和介质通道完全隔开，使气动隔膜阀不仅能适用于食品工业和医药卫生工业，而且还适用于一些难以输送的介质和危险性较大的介质

常闭式气动隔膜阀的详细资料：本产品注意事项（安装前请仔细阅读本公司提供的说明书）：

- （1）由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。
  - （2）受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。
  - （3）一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用。
- 常闭式气动隔膜阀设计标准：  
1.设计与制造按：GB122392.结构长度按：GB122213.法兰连接尺寸按：GB4216.44.试验与检验按：GB/T13927

苏州卡套隔膜阀价格-昆山英思达(推荐商家)由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！