

工厂车间排风扇

产品名称	工厂车间排风扇
公司名称	东莞市青山通风降温设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇厦岗盘福南街
联系电话	0769-81553090 13925822806

产品详情

东莞市青山通风降温设备有限公司是一家专业生产各种负压风机、工业风扇、排风扇、排气扇、换气扇、通风机、抽风机、排风机、玻璃钢风机、镀锌板风机、防腐风机、喇叭风机、方型风机、工业抽风机、工业通风机、工业排风扇、工业换气扇、工业排气扇、工业抽风机、通风设备、厂房降温设备、风机配件、风机专用铝壳电机及水帘、湿帘降温设备的公司,产品以其节能环保、低噪音及降温除异味等良好的效能赢得广大用户的肯定及使用。负压排风扇通风原理 负压排风扇向外排出空气使室内气压下降,室内空气变稀薄,形成一个负压区,空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中,负压风机集中安装于厂房一侧,进气口于厂房房另外一侧,空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中,靠近负压风机附近的门窗保持关闭,强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间,从车间流过,由负压排风扇排出车间。换气彻底、高效,换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速,任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间,任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。

负压排风扇适用范围: a、适用于高温或有异味的车间:如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。 b、适用于劳动密集型企业:如服装厂,各类装配车间,网吧。 c、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。 d、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。 e、适用于仓储物流领域

玻璃钢喇叭型负压排风扇参数:

型号:56"6y负压排风扇,尺寸:147*147cm,功率:0.75kw,转速:450转/分钟,抽风量:48000立方米/小时,噪音:60-70分贝,电压:380v50hz,传动方式:马达直联式,风叶材质:尼龙高纤。

型号:48"6y负压排风扇,尺寸:126*126cm,功率:0.75kw,转速:660转/分钟,抽风量:42000立方米/小时,噪音:60-70分贝,电压:380v50hz,传动方式:马达直联式,风叶材质:尼龙高纤。

型号:42"6y负压排风扇,尺寸:106*106cm,功率:0.55kw,转速:660转/分钟,抽风量:36000立方米/小时,噪音:60-70分

贝,电压:380v50hz,传动方式:马达直联式,风叶材质:尼龙高纤。

玻璃钢方型负压排风扇参数:

型号:54"6y负压排风扇,尺寸:138*138cm,功率:0.75kw,转速:450转/分钟,抽风量:45000立方米/小时,噪音:60-70分贝,电压:380v50hz,传动方式:马达直联式,风叶材质:尼龙高纤。

型号:43"6y负压排风扇,尺寸:113*113cm,功率:0.55kw,转速:660转/分钟,抽风量:36000立方米/小时,噪音:60-70分贝,电压:380v50hz,传动方式:马达直联式,风叶材质:尼龙高纤。

型号:37"6y负压排风扇,尺寸:90*90cm,功率:0.75kw,转速:900转/分钟,抽风量:22000立方米/小时,噪音:60-70分贝,电压:380v50hz,传动方式:马达直联式,风叶材质:玻璃钢。

青山直接式玻璃钢负压排风扇特点

- 1、引用国外先进技术所生产的铝壳风机专用马达。使用寿命长、运转平稳、噪音小。
- 2、采用500年不分解的frp(玻璃钢)为风机外壳材质,具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点,同时减少可由于整机因金属材料多而产生共鸣的现象。
- 3、根据流体力学(风流原理),使用cad/cam优化设计制造出角度、风量、噪音均合理的叶片,以航空压铸铝为叶片材质,不老化,不变化形,所匹配马达仅为0.75kw。
- 4、运用空气顺流的原理设计制作的不需电能、自动开关、防雨的气动式的百叶窗。另为电镀行业专业开发了抗酸碱,防腐蚀的塑钢叶片。
- 5、青山负压排风扇的电机可在恶劣的环境中运转,使用年限长。
- 6、免皮带---让你无维修的烦恼。

为满足化工油漆场所易燃易爆场所需求,以上机型均可改装成隔爆型风机,隔爆等级exde bt4。

如需了解更多产品详情请来电咨询0769-81553090或登录我司网站查询了解 www.dgqs1688.com