

# 三层共挤吹膜机

产品名称	三层共挤吹膜机
公司名称	宁晋县富达塑料机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省宁晋县河渠塑料工业区
联系电话	0319-5796568 13703193837

## 产品详情

产品介绍三层共挤吹薄生产线采用新型高效低能耗挤出机组，ibc膜泡内冷系统， $\pm 360^\circ$ 水平式上牵引旋转系统，光电自动纠偏装置，全自动收卷及薄膜张力控制，电脑屏幕自动控制系统等先进技术。与同类设备相比，具有产量更高、制品塑化好、低能耗、操作简便的优点，彻底解决了薄膜荷叶边及收卷大小头等问题，使产品质量上了一个新台阶。生产出的薄膜具有高透明、耐穿刺、高韧性、低温热切性佳、复合牢度佳、防卷曲性。这种膜由于其阻隔性好，保鲜，防湿，防霜冻，隔氧，耐油，可以广泛用于轻重包装。如各种鲜果、肉食品、酱菜、鲜牛奶、液体饮料、医药用品等。性能参数型号 fdsj-3x1000 fdsj-3x1200 fdsj-3x1400 sgm fdsj-3x1600 层数 3 薄膜最大折径 mm 800 1000 1200 1400 薄膜厚度 mm 0.03-0.15 产量 kg/h 80 100 110 120 适用原料 ldpe、lldpe、hdpe、eva等树脂材料 螺杆直径 mm 45x3 45x3 45x2 45x1 50x1 50x2 螺杆长径比 l/d 30:1 主电机功率 kw 22x3 22x3 22x2 22x1 30x1 30x2 旋转速度 min/r 7 旋转方式 模头单向连续旋转 牵引速度 m/min 5-50 总功率 kw 110 110 120 130 外形尺寸 m 9x5.2x6 9x5.2x6 9x5.2x7 9x5.2x7 使用及维护本机组适用于ldpe、lldpe、hdpe、mllpe等塑料原料。用于生产复合基材膜、收缩膜、液体膜等高品质塑料包装薄膜。其他说明共挤塑料膜特性及应用（一般范例）coextruding combination and its application: 树脂组合 mode 特性 characteristics 应用范围 application range 交易说明本公司坚持以人为本的经验理念，欢迎新老客户选购