

厂房噪音治理 噪音治理 蓝鸥|合理

产品名称	厂房噪音治理 噪音治理 蓝鸥 合理
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

产品详情

进气消声器的消声量应在15dB(A)支配;空压机进气口在室外时，应根据机房周围的情况条件，低频噪音治理公司，将空压机进气口噪声低落到情况噪声准则的需求，噪音治理，消声器的消声量通常应在20dB(A)以上，为了包管的消音作用，进气消声器通常应选用无纤维、无泡沫塑料等疏松质料笛鬻性消声器。抗性微穿孔板复闭消声器或微穿孔板消声器等。见笛壅压机进气抗性消声器是在进气口的蚁参管路壁上通一些匀称小孔，并在这段管路上外接其直径3-4倍的闭闭空腔。小孔中空心气柱与空腔组成共振荡体系，在共振频率下，氛围柱振荡速率很大，击败辩论阻力消耗较大的声能，组成一个抗性共振，有低频降声作用。

水泵在为我们提供生活用水便利的同时，也伴随着巨大的噪声，工业噪音治理，导致业主和物业之间时常出现矛盾和纠纷。下面由噪声治理来讲解一下水泵噪声治理措施。吸声措施，可以在水泵房的墙壁、天花板等地方布置吸声材料或结构，且布置面积不低于水泵房内总表面积的50%。要保证吸声材料或结构应稳固可靠，寿命长。隔声措施，厂房噪音治理，通过在水泵房与居民室内设置至少一层楼板间隔，其隔声量一般都在50dB以上，有利于减弱空气传声。

水泵噪声主要为水泵自身机械噪声和管道系统震动产生的噪声，以及一部分电磁噪声，该噪声以低频为主，形成十分扰人的“嗡嗡”声，自然衰减非常小，传播能力很强，属于较

难处理的噪声污染。在高层建筑中，水泵或其它产生振动设备引起的结构噪声可影响该建筑的所有楼层，是室内噪声超标的主要噪声源之一。水泵房噪音治理措施：1、在水泵下安装隔振系统，控制水泵运行时产生噪声沿建筑结构的噪声传导。2、水泵进出口管道加装软连接，控制噪声由管道传至墙体对住宅或办公环境造成的影响。

厂房噪音治理-噪音治理-蓝鸥|收费合理由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。安徽蓝鸥环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！