

山西钢波纹管涵供应商 乾德利金属波纹管涵生产厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 山西钢波纹管涵供应商 乾德利金属波纹管涵生产厂家 |
| 公司名称 | 山西乾德利工程材料有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原山西省太原市小店区平阳路 |
| 联系电话 | 0351-6333239 15035163097 |

产品详情

山西钢波纹管涵供应商 乾德利金属波纹管涵生产厂家15035163097 波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的hdpe双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：

抗外压能力强： 外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，hdpe双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低： 在等负荷的条件下，hdpe双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，所以hdpe双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

施工方便： 由于hdpe双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。

摩阻系数小，流量大： 采用hdpe为材料的hdpe双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的hdpe双壁波纹管。

良好的耐低温，抗冲击性能： hdpe双壁波纹管的脆化温度是-70 。一般低温条件下(-30 以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，hdpe双壁波纹管有良好的抗冲击性。

化学稳定性佳： 由于hdpe分子没有极性，所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

使用寿命长： 在不受阳光紫外线条件下，hdpe的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。优异的耐磨性能：德国曾用试验证明，hdpe的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。

适当的挠曲度： 一定长度的hdpe双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。