

聊城内墙砖勾缝剂YQ玉墙建材

产品名称	聊城内墙砖勾缝剂YQ玉墙建材
公司名称	淄博玉墙建材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区中轩路25号
联系电话	0533-6290691 18953361439

产品详情

聊城内墙砖勾缝剂质量保障第一生产品牌

一、在建筑施工中，我们经常会用到瓷砖勾缝剂，而在施工过程中容易造成返碱现象，会出现以下几种情况：

- (1)、勾缝后短时间内就有水滴在上面，或者咋瓷砖仍潮湿时进行勾缝。
- (2)、冬季或低温施工，易造成瓷砖勾缝剂间接返碱。
- (3)、干勾缝时瓷砖勾缝剂搅拌时加水太少，有粉料未被水充分润湿及分散。
- (4)、瓷砖粘结砂浆固结以后，才能进行勾缝，否则会有反碱现象。
- (5)、瓷砖的粘贴、勾缝施工过程中未及时进行收口、封顶，致使雨水等水分渗入，或完成后，在进行钻空调孔、安装雨水管及挂件等施工过程后未对连接部位进行防水密封处理。
- (6)、配方中的水泥品种的碱含量高及水泥的添加量大造成返碱现象发生。

二、针对反碱现象的处理方法如下：

(1) 酸洗

配置5%~10%的草酸溶液，水温要求60℃，然后将草酸溶液刷到墙面上，对填缝剂碱性进行充分中和。

(2) 水洗

用清水自上而下将墙面反复冲洗干净，然后将基层干燥三天或更长时间，干燥时间要根据当时的环境状况来确定。

要想避免返碱现象，除了要选择优质材料及配方合理搭配外，主要是以预防为主，合理进行施工，配合其他的质量好的试剂，严格按照说明书的要求操作，以保证施工质量。

勾缝剂的包装袋选择最好选择纸塑复合三合一的包装物，此类型包装袋，具有很好的防潮作用，勾缝剂中的水泥是普通硅酸盐水泥，非常容易吸潮，容易结块，结块后的勾缝剂是不能再被使用的。包装袋外部是牛皮纸，具有很强的吸潮功能，最里面一层是聚乙烯薄膜。

以往现场的水泥砂浆作为勾缝剂用，往往是凭借现场作业人员的经验，湿了加点干粉，干了加点水，所以砂浆的施工质量得不到保证，胶凝材料的含量会得不到控制，水泥量的用量得不到控制，对强度，耐久性能等指标有着很大的影响。

长时间的存放，勾缝剂产品内部的高分子保水材料，会因此失去应有的效果，保水性能会大大降低，勾缝剂失水过快，则影响瓷砖勾缝剂的强度发展，使粘结强度，抗折强度下降，容易造成勾缝剂与瓷砖接触面的分离问题。

联系电话：0533-6290691

18953361439

公司详细地址：山东省淄博市临淄区中轩路25号

更新日期：2013-04-25