

高级内墙腻子粉

产品名称	高级内墙腻子粉
公司名称	无锡德圣建筑节能材料有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区派安路108号冯巷
联系电话	86-051088216451 13951515078

产品详情

我们一直在寻找一种平衡点,使我们的经销商及广大客户群的利益点达到最顶点.所以我们能够让客户在寻求优质产品的同时能够以低廉的价格实现.

请不要怀疑我们的品质.我们致力于建材行业十余年.有着丰富的生产和施工经验,得到了广大建筑单位及批发商的好评.请不要怀疑我们的价格.我们打破传统的建材暴利的潜规则,还优惠于客户,还品质于工程,还福利于社会.本公司为了使更多的客户享受到这一便利,我们在上海,无锡,合肥三地均开设工厂.可以为客户朋友们就近供货.这既是一种责任的体现,更是一种实力的体现.

联系人:张经理13951515078 马女士 13814285030

产品特点

- 1、采用优质粉末粘合剂加以优质碳酸钙材料及其他填料精制而成；
- 2、无毒、无味符合国家室内装饰材料环保要求；

3、质量稳定操作简单方便，粘结强度高；

4、白度高、色泽统一无花色。

基面处理

1、批刮腻子前需要确保基层无疏松、无油污、洁净无粉化；

2、孔洞、裂缝、缺损应预先修补。

施工工艺

1、粉料与水按约2:1左右配合，先在容器内加入少量清水，再投入粉料；

2、用电动搅拌机均匀搅拌成厚糊状，，静置数分钟后，再搅拌一次即可使用；

3、用批刮工具将搅拌好的腻子均匀的批刮在基层上，一般需批2-3遍，第二遍批刮需在前一遍干后进行；

4、打磨时间为最后一遍腻子层干后1-2天方可进行，打磨时将刀痕轻磨干即可，，勿过度打磨以免影响强度。

正常用量

理论用量为基层平整的情况下约需用量1-1.2kg/m²

注意事项

- 1、严禁在本品中加入其它材料混合使用；
- 2、切忌将已干结的浆料加入搅拌再使用；
- 3、严禁在（5-40）.c以外施工。

包装规格

40kg/包

储存条件

存放于干燥阴凉通风处，未开启产品保存期6个月。

